

INFORMACION TECNICA DEL PRODUCTO



LAVAPARABRISAS BAJAS TEMPERATURAS



PROTECCION: -3 °C PERFUMADO

DESCRIPCION:

LAVAPARABRISAS PERFUMADO -3 °C ES UN LIQUIDO CON PROTECCION PARA LA CONGELACION EN AMBIENTES CON TEMPERATURAS HASTA -3 °C Y PARA EL LLENADO DEL DEPOSITO DEL SISTEMA DEL LIMPIAPARABRISAS DE USO DIRECTO.

SU FORMULACION A BASE DE AGUA, ALCOHOLES, Y TENSOACTIVOS HACE QUE DISUELVA CON FACILIDAD LAS GRASAS, ACEITES Y RESTOS ORGANICOS O CUALQUIER OTRO TIPO DE SUCIEDAD DEPOSITADA EN EL PARABRISAS, PROCURANDO UNA EXCELENTE VISION SIN DEJAR PELICULA ADHERIDA.

GARANTIZA UN PERFECTO FUNCIONAMIENTO EN TODAS LAS CONDICIONES DE UTILIZACION Y DIFERENTES ESTACIONES DEL AÑO.

DATOS FISICO TECNICOS

ASPECTO:

LIQUIDO CLARO Y LIMPIO, LIBRE DE MATERIALES EN SUSPENSION

COLOR:

AZUL

DENSIDAD: (20 °) CKg/M³. 987-995

PH: 5,5 a 6,0

PUNTO DE CONGELACION: -3 °C.

(CRISTALIZACION) ----- -2 °C.

MODO DE EMPLEO:

INTRODUCIR EL LIQUIDO EN EL DEPOSITO DE LIMPIAPARABRISAS.

TAMBIEN PUEDE USARSE DIRECTAMENTE SOBRE EL PARABRISAS PARA DESCONGELAR EL HIELO ACUMULADO POR LAS BAJAS TEMPERATURAS.

EL PRODUCTO DEBE SER UTILIZADO DE FORMA DIRECTA Y SIN DILUIR, PUES SI SE DILUYERA, PERDERIA PARTE DE SUS PROPIEDADES PROPORCIONALMENTE A SU PORCENTAJE DE MEZCLA.

PRESENTACION:

EL PRODUCTO SE PRESENTA EN COLOR AZUL.

* *DISPONIBLE FICHA DE SEGURIDAD.*

CODIGO UFI: NO APLICABLE

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTOS PARAMETROS EN SUS FABRICADOS SEGUN LAS NECESIDADES DEL MERCADO Y DEL SECTOR EN GENERAL; ESTA FICHA TECNICA CONTIENE VALORES ORIENTATIVOS MEDIOS QUE EXCLUYEN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE CADA FABRICACION O DE ERRORES DE IMPRENTA.

FICHA CATALOGO N°: 01-136100-ES-FC-LAVA-3

LAVA 3 °C.

DISLOMAR S.L.U.

CTRA. CARTAGENA-MAZARRON. KM 4,5
NAVE 3 - POLIGONO LADRILLARES, 30393
CARTAGENA, MURCIA - ESPAÑA.
TLF: 968330071 / info@dislomar.com

FECHA

02/01/2024

REVISION

1-2024

VOLUMEN

1L.

5L.

20L.

200L.

1000L.

REFERENCIAS

1136000

1136100

1136200

1136300

1136400