

INFORMACION TECNICA DEL PRODUCTO



FLUIDO HIDRAULICO L.H.M.



LUBRICANTE MINERAL

Esp. Suspension frenos Citroën

DESCRIPCION:

LHM ES UN FLUIDO PARA CIRCUITOS HIDRAULICOS DESARROLLADO ESPECIFICAMENTE PARA AUTOMOVILES CITROËN Y ROLLS ROYCE, Y USO EN SISTEMAS DE SUSPENSIONES, FRENOS Y CIRCUITOS CENTRALIZADOS.

SU USO ESTA DESTINADO EXCLUSIVAMENTE EN LOS SISTEMAS COLOREADOS EN VERDE, Y NO SE DEBE USAR EN LOS SISTEMAS COLOREADOS EN NEGRO, YA QUE ESTOS LLEVAN OTRO PRODUCTO DE DISTINTA COMPOSICION.

USO RECOMENDADO EN CENTRALES HIDRAULICAS DE LOS VEHICULOS **CITROËN ID** Y **DS** FABRICADOS A PARTIR DE SEPTIEMBRE DE 1966 Y DE LOS **GS, SM, CX, BX, XM** Y **XANTIA**.

RECOMENDADO PARA CIRCUITOS DE FRENOS Y EMBRAGUES DE **FURGONETAS CITROËN N, P Y C 35**.

TAMBIEN ES RECOMENDADO PARA CIRCUITOS DE FRENOS DE LOS **AMI 8, AMI SUPER, DYANE** Y **MEHARI** FABRICADOS A PARTIR DE SEPTIEMBRE DE 1977 Y DE LOS 2 CV A PARTIR DE JULIO DE 1982.

VENTAJAS:

- ✓ EXCELENTES PROPIEDADES LUBRICANTES Y ANTIDESGASTE.
- ✓ GRAN RESISTENCIA A LA OXIDACION Y AL ENVEJECIMIENTO.
- ✓ MINIMA FORMACION DE ESPUMA, Y CASI NULA DE LODOS.
- ✓ MUY ALTO INDICE DE VISCOSIDAD.
- ✓ COMPATIBILIDAD CON JUNTAS Y SELLANTES.
- ✓ EL USO DE ESTE FLUIDO REQUIERE LA COMPROBACION DE ESPECIFICACIONES DE LOS FABRICANTES, Y QUE SE UTILICE SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE DEL VEHICULO.
- ✓ NO ES MISCIBLE, NI COMPATIBLE, CON FLUIDOS SINTETICOS, INCLUYENDO LIQUIDOS DE FRENOS Y ANTIGUOS FLUIDOS CITROËN TIPO LHS 2.

DATOS FISICO TECNICOS

CARACTERISTICAS (VALORES TIPICOS):

DENSIDAD A 15 °C.----- 0,865
 COLOR.----- VERDE
 PUNTO DE INFLAMACION °C.---- >165
 PUNTO DE CONGELACION °C.-- -50
 VISCOSIDAD A 100 °C.----- >6 cST
 VISCOSIDAD A 40 °C. ----- 18 cST
 VISCOSIDAD A -40 °C. ----- >1000 cST
 INDICE DE VISCOSIDAD.----- >280
 CORROSION AL COBRE.----- NO
 CORROSION AL ACERO.----- NO

NIVELES DE CALIDAD:

UNE 26.090.78 y UNE 26.090.88
 FIAT 55597/04 y R-12-640
 ISO 7308
 Ford-ESN.M6C59A

* *DISPONIBLE FICHA DE SEGURIDAD.*

CODIGO UFI: NO APLICABLE

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTOS PARAMETROS EN SUS FABRICADOS SEGUN LAS NECESIDADES DEL MERCADO Y DEL SECTOR EN GENERAL; ESTA FICHA TECNICA CONTIENE VALORES ORIENTATIVOS MEDIOS QUE EXCLUYEN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE CADA FABRICACION O DE ERRORES DE IMPRENTA.

FICHA CATALOGO Nº: 01-262200-ES-FC-LHM

L.H.M.

DISLOMAR S.L.U.

CTRA. CARTAGENA-MAZARRON. KM 4,5
 NAVE 3 - POLIGONO LADRILLARES, 30393
 CARTAGENA, MURCIA - ESPAÑA.
 TLF: 968330071 / info@dislomar.com

FECHA

02/01/2024

REVISION

1-2024

VOLUMEN

500cc
 1L.
 5L.
 20L.

REFERENCIAS

1262200
 1262300
 1262500
 1262501