

# INFORMACION TECNICA DEL PRODUCTO



# FLUIDO HIDRAULICO C.H.F.



## VW TL 52146 (G-2000), (G-2012) Y (G-4000)

### DESCRIPCION:

**CHF** ES UN FLUIDO ESPECIALMENTE FORMULADO CON HIDROCARBUROS SINTETICOS PARA CIRCUITOS HIDRAULICOS DESARROLLADO ESPECIFICAMENTE PARA USO EN VEHICULOS DOTADOS CON CIRCUITO HIDRAULICO CENTRALIZADO, DIRECCION ASISTIDA, FRE-NOS, AMORTIGUACION Y SUSPENSIONES HIDRONEUMATICAS, UTILIZADO POR AUDI, VW, SEAT, CITRÖEN, BMW, PEUGEOT Y VOLVO.

APTO PARA VEHICULOS EQUIPADOS CON SISTEMA **ABS/ASR/ASC**. SU USO ESTA DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA LOS VEHICULOS QUE PIDEN LOS NIVELES DE CALIDAD ESPECIFICADOS.

## DATOS FISICO TECNICOS

### SINTETICO

#### CARACTERISTICAS (VALORES TÍPICOS):

COLOR..... VERDE  
 INDICE DE VISCOSIDAD..... >310  
 PUNTO DE INFLAMACION °C..... >55  
 PUNTO DE CONGELACION °C..... -52  
 VISCOSIDAD A 100 °C..... 6,2 cST  
 VISCOSIDAD A 40 °C..... 18,9 cST  
 VISCOSIDAD A -40 °C..... >1100 cST

#### NIVELES DE CALIDAD:

**VW TL 52146 (G-2000), (G-2012) Y (G-4000)**

UNE 26.090.88

DIN 51 524 T2 / T3

**NIVELES DE CALIDAD: (Valido para el uso).**

VOLVO STD 1273.36 - N° 30741424

CITRÖEN PSA - S712710

MB.345.0 / MB.343.0 / ISO 7308

FORD M2C195-A Y M2C204-A

HYUNDAI - KIA-PSF 3 Y 4 / TOYOTA PSF

NISSAN PSFII / MITSUBISHI - PS FLUID Y SPIII

MAN 3289 / FIAT 9.55550-AG3

GM OPEL B 040 0070 / 1940-715 / 1940-766

BMW 81 22 9 407 758

### VENTAJAS:

- EXCELENTES PROPIEDADES LUBRICANTES Y ANTIDESGASTE.
- GRAN RESISTENCIA A LA OXIDACION Y AL ENVEJECIMIENTO.
- MINIMA FORMACION DE ESPUMA, Y CASI NULA DE LODOS.
- COMPATIBILIDAD CON JUNTAS Y SELLANTES.
- NO MEZCLAR CON LIQUIDOS DE FRENOS CONVENCIONALES.
- NO DEBE MEZCLARSE CON FLUIDOS DE BASE MINERAL L.H.M.
- NO DEBE USARSE PARA CAJAS DE CAMBIOS AUTOMATICAS, NI MEZCLARSE CON LUBRICANTE DEL TIPO A.T.F.
- EL USO DE ESTE FLUIDO REQUIERE LA COMPROBACION DE ESPECIFICACIONES DE LOS FABRICANTES, Y QUE SE UTILICE SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE DEL VEHICULO.

\* *DISPONIBLE FICHA DE SEGURIDAD.*

*CODIGO UFI: NO APLICABLE*

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTOS PARAMETROS EN SUS FABRICADOS SEGUN LAS NECESIDADES DEL MERCADO Y DEL SECTOR EN GENERAL; ESTA FICHA TECNICA CONTIENE VALORES ORIENTATIVOS MEDIOS QUE EXCLUYEN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE CADA FABRICACION O DE ERRORES DE IMPRENTA.

FICHA CATALOGO N°: 01-262950-ES-FC-CHF

C.H.F.

#### DISLOMAR S.L.U.

CTRA. CARTAGENA-MAZARRON. KM 4,5  
 NAVE 3 - POLIGONO LADRILLARES, 30393  
 CARTAGENA, MURCIA - ESPAÑA.  
 TLF: 968330071 / info@dislomar.com

#### FECHA

02/01/2024

#### REVISION

1-2024

#### VOLUMEN

500cc  
 1L.  
 5L.  
 20L.

#### REFERENCIAS

1262950  
 1262952  
 1262954  
 1262956