

INFORMACION TECNICA DEL PRODUCTO



FLUIDO HIDRAULICO P. S. F.



POWER STEERING FLUID

M.B. 236.3

DESCRIPCION:

P.S.F. ES UN FLUIDO ESPECIALMENTE FORMULADO CON HIDRO-CARBUROS SINTETICOS PARA CIRCUITOS HIDRAULICOS DESARROLLADO ESPECIFICAMENTE PARA USO EN VEHICULOS DOTADOS CON CIRCUITO HIDRAULICO, DIRECCION ASISTIDA, FRENOS, AMORTIGUACION Y SUSPENSIONES HIDRONEUMATICAS, UTILIZADO POR AUDI, VW, SEAT, CITRÖEN, BMW, PEUGEOT, VOLVO, ETC.

SU USO ESTA DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA LOS VEHICULOS QUE PIDEN LOS NIVELES DE CALIDAD ESPECIFICADOS.

DATOS FISICO TECNICOS

SINTETICO

CARACTERISTICAS (VALORES TIPICOS):

COLOR.----- VERDE
INDICE DE VISCOSIDAD.----- >300
PUNTO DE INFLAMACION °C.---- >155
PUNTO DE CONGELACION °C.--- -50
VISCOSIDAD A 100 °C.----- 6,7 cST
VISCOSIDAD A 40 °C.----- 19,0 cST
VISCOSIDAD A -40 °C.----- 14200

NIVELES DE CALIDAD:

M.B. 236.3
NISSAN PSFII
HYUNDAI - PSF-III
FORD M2C195-A
MITSUBISHI - PS FLUID
CHRYSLER MS1872 - 5931

VENTAJAS:

- EXCELENTES PROPIEDADES LUBRICANTES Y ANTIDESGASTE.
- GRAN RESISTENCIA A LA OXIDACION Y AL ENVEJECIMIENTO.
- MINIMA FORMACION DE ESPUMA, Y CASI NULA DE LODOS.
- COMPATIBILIDAD CON JUNTAS Y SELLANTES.
- NO MEZCLAR CON LIQUIDOS DE FRENOS CONVENCIONALES.
- NO MEZCLAR CON FLUIDOS DE BASE MINERAL L.H.M.
- NO USAR PARA CAJAS DE CAMBIOS AUTOMATICAS, NI MEZCLAR CON LUBRICANTE DEL TIPO A.T.F.
- EL USO DE ESTE FLUIDO REQUIERE LA COMPROBACION DE ESPECIFICACIONES DE LOS FABRICANTES, Y QUE SE UTILICE SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE DEL VEHICULO.

* DISPONIBLE FICHA DE SEGURIDAD.

CODIGO UFI: NO APLICABLE

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTOS PARAMETROS EN SUS FABRICADOS SEGUN LAS NECESIDADES DEL MERCADO Y DEL SECTOR EN GENERAL; ESTA FICHA TECNICA CONTIENE VALORES ORIENTATIVOS MEDIOS QUE EXCLUYEN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE CADA FABRICACION O DE ERRORES DE IMPRENTA.

FICHA CATALOGO Nº: 01-262700-ES-FC-PSF

P.S.F.

DISLOMAR S.L.U.

CTRA. CARTAGENA-MAZARRON. KM 4,5
NAVE 3 - POLIGONO LADRILLARES, 30393
CARTAGENA, MURCIA - ESPAÑA.
TLF: 968330071 / info@dislomar.com

FECHA

02/01/2024

REVISION

1-2024

VOLUMEN

500cc
1L.
5L.
20L.

REFERENCIAS

1262700
1262800
1262900
1262901