

INFORMACION TECNICA DEL PRODUCTO



FLUIDO HIDRAULICO P. S. F.



POWER STEERING FLUID HONDA PSF

DESCRIPCION:

P.S.F. HONDA ES UN FLUIDO ESPECIALMENTE FORMULADO CON BASES **PAO 100% SINTETICAS** Y ADITIVOS DE ULTIMA GENERACION PARA LOS CIRCUITOS HIDRAULICOS, DESARROLLADO ESPECIFICAMENTE PARA USO EN VEHICULOS **HONDA Y ACURA**.

SU USO ESTA DESTINADO A VEHICULOS DOTADOS CON CIRCUITO HIDRAULICO, DIRECCION ASISTIDA, FRENOS, AMORTIGUACION Y SUSPENSIONES HIDRONEUMATICAS, QUE PIDAN LOS NIVELES DE CALIDAD ESPECIFICADOS.

DATOS FISICO TECNICOS

SINTETICO

CARACTERISTICAS (VALORES TIPICOS):

COLOR..... AMBAR CLARO
 INDICE DE VISCOSIDAD..... >260
 PUNTO DE INFLAMACION °C.-- >155
 PUNTO DE CONGELACION °C.- -50
 VISCOSIDAD A 100 °C..... 12,50 cST
 VISCOSIDAD A 40 °C..... 45/55 cST
 VISCOSIDAD A -40 °C..... 11900

NIVELES DE CALIDAD:

Acura P/N 08206-9002A
 Honda P/N 08206-9002A
 Honda PSF-2
 Honda PSF Type S
 Honda PSF Type V

VENTAJAS:

- EXCELENTES PROPIEDADES LUBRICANTES Y ANTIDESGASTE.
- GRAN RESISTENCIA A LA OXIDACION Y AL ENVEJECIMIENTO.
- CON ADITIVACION ESPECIAL ANTIESPUMANTE.
- COMPATIBILIDAD CON JUNTAS Y SELLANTES.
- NO MEZCLAR CON LIQUIDOS DE FRENOS CONVENCIONALES.
- NO MEZCLAR CON FLUIDOS DE BASE MINERAL L.H.M.
- NO USAR PARA CAJAS DE CAMBIOS AUTOMATICAS, NI MEZCLAR CON LUBRICANTE DEL TIPO A.T.F.
- EL USO DE ESTE FLUIDO REQUIERE LA COMPROBACION DE ESPECIFICACIONES DE LOS FABRICANTES, Y QUE SE UTILICE SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE DEL VEHICULO.

* DISPONIBLE FICHA DE SEGURIDAD.

CODIGO UFI: NO APLICABLE

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTOS PARAMETROS EN SUS FABRICADOS SEGUN LAS NECESIDADES DEL MERCADO Y DEL SECTOR EN GENERAL; ESTA FICHA TECNICA CONTIENE VALORES ORIENTATIVOS MEDIOS QUE EXCLUYEN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE CADA FABRICACION O DE ERRORES DE IMPRENTA.

FICHA CATALOGO N°: 01-262930-ES-FC-PSFHONDA

P.S.F. HONDA

DISLOMAR S.L.U.

CTRA. CARTAGENA-MAZARRON. KM 4,5
 NAVE 3 - POLIGONO LADRILLARES, 30393
 CARTAGENA, MURCIA - ESPAÑA.
 TLF: 968330071 / info@dislomar.com

FECHA

02/01/2024

REVISI3N

1-2024

VOLUMEN

500cc
 1L.
 5L.
 20L.

REFERENCIAS

1262930
 1262932
 1262934
 1262935