

INFORMACION TECNICA DEL PRODUCTO



LUBRICANTE MOTOR 0W20

SYNTHEC 4

C5 - SN+ PSA B712010



DESCRIPCION:

0W20 C5 - LOW SAPS (Fuel Economy) ES UN LUBRICANTE **100% SINTETICO** DE ALTA CALIDAD, DESARROLLADO ESPECIFICAMENTE PARA LOS RECIENTES MOTORES GASOLINA Y DIESEL CON TURBO, ATMOSFERICOS, O INYECCION DIRECTA.

ESTA ESPECIALMENTE ADAPTADO A LAS MOTORIZACIONES GASOLINA Y DIESEL CON DPF DE ULTIMA GENERACION " **Downsizing** ", A LOS SISTEMAS " **STOP & START** " Y A LAS MOTORIZACIONES HIBRIDAS, QUE EXIGEN UN LUBRICANTE 100% SINTETICO. APTO PARA LAS CONDICIONES DE USO MAS SEVERAS.

DATOS FISICO TECNICOS

100% SINTETICO FUEL ECONOMY

CARACTERISTICAS (VALORES TIPICOS)

GRADO SAE	0W20
VISCOSIDAD 100°C. cST.(ASTM D445)	8,5
INDICE DE VISCOSIDAD, (ASTM D2270)	165
PUNTO DE INFLAMACION °C. (ASTM D92)	-210
PUNTO DE CONGELACION °C. (ASTM D97)	-40

NIVELES DE CALIDAD:

API	SN PLUS - CF
ACEA	C5
ILSAC	GF-5

CONSTRUCTORES:

PSA	B712010
FIAT	9.55535-DM1
GM	- 0V 040 1547 A20

- Recomendado para motores gasolina:

HONDA, MAZDA, MITSUBISHI, SUBARU, TOYOTA Y GM-DEXOS 1

EL GRADO 0W-20 PERMITE REDUCIR AL MAXIMO LAS FRICCIONES INTERNAS DEL MOTOR Y ASI EXTRAER TODA LA POTENCIA REALIZANDO UN AHORRO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE PODRIA LLEGAR AL 3%.

ESTE LUBRICANTE PERMITE REALIZAR AHORROS DE CARBURANTE SIN CAMBIAR SUS HABITOS DE CONDUCCION, TAMBIEN **ES RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE** MINIMIZANDO LAS EMISIONES DE GASES CONTAMINANTES DE EFECTO INVERNADERO (CO₂).

INTERVALOS: APLICAR SEGUN PRECONIZACION DEL FABRICANTE DEL VEHICULO Y ADAPTADO A SU PROPIA UTILIZACION.

VENTAJAS:

- ✓ EXCELENTES PROPIEDADES LUBRICANTES Y ANTIDESGASTE.
- ✓ GRAN RESISTENCIA A LA OXIDACION Y AL ENVEJECIMIENTO.
- ✓ ELEVADO PODER DETERGENTE Y DISPERSANTE.
- ✓ BUENA PROTECCION CONTRA LA CORROSION.
- ✓ **DISMINUYE EL CONSUMO DE ACEITE.**
- ✓ **UTILIZABLE EN INVIERNO Y VERANO.**
- ✓ REDUCE EL COSTE DE MANTENIMIENTO.
- ✓ LUBRICANTE A UTILIZAR DONDE EL FABRICANTE SOLICITE ESTOS NIVELES DE CALIDAD.
- ✓ MEJORA EL ARRANQUE EN FRIJO EN TODAS LAS ESTACIONES.
- ✓ ALTA PROTECCION CONTRA LSPI (PREIGNICION A BAJA VELOCIDAD).

* **DISPONIBLE FICHA DE SEGURIDAD.**

CODIGO UFI: NO APLICABLE

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTOS PARAMETROS EN SUS FABRICADOS SEGUN LAS NECESIDADES DEL MERCADO Y DEL SECTOR EN GENERAL; ESTA FICHA TECNICA CONTIENE VALORES ORIENTATIVOS MEDIOS QUE EXCLUYEN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE CADA FABRICACION O DE ERRORES DE IMPRENTA.

FICHA CATALOGO N°: 01-104951-ES-FC-0W20--C5-PSA

0W20 GF-5

DISLOMAR S.L.U.

CTRA. CARTAGENA-MAZARRON. KM 4,5
NAVE 3 - POLIGONO LADRILLARES, 30393
CARTAGENA, MURCIA - ESPAÑA.
TLF: 968330071 / info@dislomar.com

FECHA

02/01/2024

REVISION

1-2024

VOLUMEN

1L.

5L.

20L.

50L.

200L.

1000L.

REFERENCIAS

1104950

1104951

1104952

1104953

1104954

1104955