

# INFORMACION TECNICA DEL PRODUCTO



# LUBRICANTE MOTOR 0W20



# SYNTHEC 4

VOLVO VCC RBS0 - 2AE

C5 - C6

### DESCRIPCION:

**0W20 C5 - C6 - VOLVO (Fuel Economy)** ES UN LUBRICANTE **100% SINTETICO** DE ALTA CALIDAD, DESARROLLADO ESPECIFICAMENTE PARA CUMPLIR LA NUEVA ESPECIFICACION **VOLVO VCC RBS0-2AE** Y **SAE 0W20** EXIGIDA PARA LAS NUEVAS MOTORIZACIONES GASOLINA Y DIESEL CON DPF DE VEHICULOS DEL GRUPO VOLVO CAR CORPORATION, Y ES CONFORME A LA NORMATIVA DE EMISIONES EURO VI.

ESTA ESPECIALMENTE ADAPTADO A LAS MOTORIZACIONES GASOLINA Y DIESEL DE ULTIMA GENERACION "VOLVO DRIVE-E", "DOWNSIZING", Y "STOP & START" QUE EXIGEN UN LUBRICANTE 100% SINTETICO. APTO PARA LAS CONDICIONES DE USO MAS SEVERAS.

EL GRADO 0W-20 PERMITE REDUCIR AL MAXIMO LAS FRICCIONES INTERNAS DEL MOTOR Y ASI EXTRAER TODA LA POTENCIA REALIZANDO UN AHORRO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE PODRIA LLEGAR AL 3%.

ESTE LUBRICANTE PERMITE REALIZAR AHORROS DE CARBURANTE SIN CAMBIAR SUS HABITOS DE CONDUCCION, TAMBIEN **ES RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE** MINIMIZANDO LAS EMISIONES DE GASES CONTAMINANTES DE EFECTO INVERNADERO (CO<sub>2</sub>).

**INTERVALOS:** APLICAR SEGUN PRECONIZACION DEL FABRICANTE DEL VEHICULO Y ADAPTADO A SU PROPIA UTILIZACION.

### VENTAJAS:

- ✓ EXCELENTES PROPIEDADES LUBRICANTES Y ANTIDESGASTE.
- ✓ GRAN RESISTENCIA A LA OXIDACION Y AL ENVEJECIMIENTO.
- ✓ ELEVADO PODER DETERGENTE Y DISPERSANTE.
- ✓ BUENA PROTECCION CONTRA LA CORROSION.
- ✓ **DISMINUYE EL CONSUMO DE ACEITE.**
- ✓ **UTILIZABLE EN INVIERNO Y VERANO.**
- ✓ REDUCE EL COSTE DE MANTENIMIENTO.
- ✓ LUBRICANTE A UTILIZAR DONDE EL FABRICANTE SOLICITE ESTOS NIVELES DE CALIDAD.
- ✓ MEJORA EL ARRANQUE EN FRIO EN TODAS LAS ESTACIONES.
- ✓ ALTA PROTECCION CONTRA LSPI (PREIGNICION A BAJA VELOCIDAD)

## DATOS FISICO TECNICOS

# 100% SINTETICO FUEL ECONOMY

### CARACTERISTICAS (VALORES TICOS)

GRADO SAE ----- 0W20  
 VISCOSIDAD 100°C. cST.(ASTM D445) ----- 9,2  
 INDICE DE VISCOSIDAD, (ASTM D2270) ----- 170  
 PUNTO DE INFLAMACION °C. (ASTM D92) ---- >210  
 PUNTO DE CONGELACION °C. (ASTM D97) -- -40

### NIVELES DE CALIDAD:

ACEA ----- C5 - C6

### CONSTRUCTORES:

Volvo VCC RBS0 - 2AE  
 BMW LL-17FE+  
 MB 229.71  
 FIAT 9.55535-GSX  
 JAGUAR LAND ROVER STJLR 03.5006, 51.5122  
 CHRYSLER MS-12145  
 FORD WSS-M2C947 A, B1 y M2C962 A1  
 OPEL / GM OV0401547

\* *DISPONIBLE FICHA DE SEGURIDAD.*

*CODIGO UFI: NO APLICABLE*

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTOS PARAMETROS EN SUS FABRICADOS SEGUN LAS NECESIDADES DEL MERCADO Y DEL SECTOR EN GENERAL; ESTA FICHA TECNICA CONTIENE VALORES ORIENTATIVOS MEDIOS QUE EXCLUYEN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE CADA FABRICACION O DE ERRORES DE IMPRENTA.

FICHA CATALOGO N°: 01-104961-ES-FC-0W20-C5-C6-VOLVO

0W20 VOLVO

### DISLOMAR S.L.U.

CTRA. CARTAGENA-MAZARRON. KM 4,5  
 NAVE 3 - POLIGONO LADRILLARES, 30393  
 CARTAGENA, MURCIA - ESPAÑA.  
 TLF: 968330071 / info@dislomar.com

### FECHA

02/01/2024

### REVISION

1-2024

### VOLUMEN

1L.  
5L.  
20L.  
50L.  
200L.  
1000L.

### REFERENCIAS

1104960  
1104961  
1104962  
1104963  
1104964  
1104965