

INFORMACION TECNICA DEL PRODUCTO



LUBRICANTE MOTOR 0W20



SYNTHEC 4

C5 C6 / GF-6A / FORD M2C947-A

GM DEXOS 1 (Gen.2)

DESCRIPCION:

0W20 C5 C6 GF-6A / FORD 947 (Fuel Economy) ES UN LUBRICANTE **100% SINTETICO** DE ALTA CALIDAD, DESARROLLADO ESPECIFICAMENTE PARA LOS RECIENTES MOTORES FORD GASOLINA Y DIESEL CON TURBO, ATMOSFERICOS, O INYECCION DIRECTA RECOMENDADOS DONDE EL FABRICANTE REQUIERE LA ESPECIFICACION **FORD WSS-M2C947-A**, **FORD WSS-M2C952-A1**, **FORD WSS-M2C962-A1** Y **GM DEXOS 1 (Gen.2)**.

ESTA ESPECIALMENTE ADAPTADO A LAS MOTORIZACIONES GASOLINA DE ULTIMA GENERACION "DOWNSIZING", A LOS SISTEMAS "STOP & START" Y A LAS MOTORIZACIONES HIBRIDAS, QUE EXIGEN UN LUBRICANTE 100% SINTETICO. APTO PARA LAS CONDICIONES DE USO MAS SEVERAS.

EL GRADO 0W-20 PERMITE REDUCIR AL MAXIMO LAS FRICCIONES INTERNAS DEL MOTOR Y ASI EXTRAER TODA LA POTENCIA REALIZANDO UN AHORRO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE PODRIA LLEGAR AL 3%.

ESTE LUBRICANTE PERMITE REALIZAR AHORROS DE CARBURANTE SIN CAMBIAR SUS HABITOS DE CONDUCCION, TAMBIEN **ES RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE** MINIMIZANDO LAS EMISIONES DE GASES CONTAMINANTES DE EFECTO INVERNADERO (CO₂).

INTERVALOS: APLICAR SEGUN PRECONIZACION DEL FABRICANTE DEL VEHICULO Y ADAPTADO A SU PROPIA UTILIZACION.

VENTAJAS:

- EXCELENTES PROPIEDADES LUBRICANTES Y ANTIDESGASTE.
- GRAN RESISTENCIA A LA OXIDACION Y AL ENVEJECIMIENTO.
- ELEVADO PODER DETERGENTE Y DISPERSANTE.
- BUENA PROTECCION CONTRA LA CORROSION.
- DISMINUYE EL CONSUMO DE ACEITE.**
- UTILIZABLE EN INVIERNO Y VERANO.**
- REDUCE EL COSTE DE MANTENIMIENTO.
- LUBRICANTE A UTILIZAR DONDE EL FABRICANTE SOLICITE ESTOS NIVELES DE CALIDAD.
- MEJORA EL ARRANQUE EN FRIO EN TODAS LAS ESTACIONES.
- ALTA PROTECCION CONTRA LSPI (PREIGNICION A BAJA VELOCIDAD).

DATOS FISICO TECNICOS

100% SINTETICO FUEL ECONOMY

CARACTERISTICAS (VALORES TIPICOS)

GRADO SAE ----- 0W20
 VISCOSIDAD 100°C. cST.(ASTM D445) ----- 8,6
 INDICE DE VISCOSIDAD, (ASTM D2270) ----- 169
 PUNTO DE INFLAMACION °C. (ASTM D92) ---- >210
 PUNTO DE CONGELACION °C. (ASTM D97) -- -40

NIVELES DE CALIDAD:

API ----- SP - CF
 ILSAC ----- GF-6A
 ACEA ----- C5 / C6

CONSTRUCTORES y (Valido para el uso):

FORD ----- WSS-M2C947-A
 FORD ----- WSS-M2C952-A1
 FORD ----- WSS-M2C962-A1
 Retro aplicable FORD --- 946 Y 945
 GM ----- DEXOS 1 (Gen.2)
 GM ----- 4718M / 6094M
 CHRYSLER ----- Chrysler MS 6395

* DISPONIBLE FICHA DE SEGURIDAD.

CODIGO UFI: NO APLICABLE

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTOS PARAMETROS EN SUS FABRICADOS SEGUN LAS NECESIDADES DEL MERCADO Y DEL SECTOR EN GENERAL; ESTA FICHA TECNICA CONTIENE VALORES ORIENTATIVOS MEDIOS QUE EXCLUYEN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE CADA FABRICACION O DE ERRORES DE IMPRENTA.

FICHA CATALOGO N°: 01-104971-ES-FC-0W20-GF6A-FORD-947

0W20 FORD

DISLOMAR S.L.U.

CTRA. CARTAGENA-MAZARRON. KM 4,5
 NAVE 3 - POLIGONO LADRILLARES, 30393
 CARTAGENA, MURCIA - ESPAÑA.
 TLF: 968330071 / info@dislomar.com

FECHA

02/01/2024

REVISION

1-2024

VOLUMEN

1L.
5L.
20L.
50L.
200L.
1000L.

REFERENCIAS

1104970
1104971
1104972
1104973
1104974
1104975