

INFORMACION TECNICA DEL PRODUCTO



LUBRICANTE MOTOR 0W20



SYNTHEC 4

VW 508.000 - 509.00

ACEA - C5

DESCRIPCION:

0W20 C5 - VW 508/509 (Fuel Economy) ES UN LUBRICANTE **100% SINTETICO** DE ALTA CALIDAD, DESARROLLADO ESPECIFICAMENTE PARA CUMPLIR LA NUEVA ESPECIFICACION **ACEA C5, VW 508.00/509.00** Y **SAE 0W20** EXIGIDA PARA LAS NUEVAS MOTORIZACIONES GASOLINA Y DIESEL CON DPF DE VEHICULOS DEL **GRUPO VAG** CAR CORPORATION.

ESTA ESPECIALMENTE ADAPTADO A LAS LAS MOTORIZACIONES GASOLINA Y DIESEL DE ULTIMA GENERACION "DOWNSIZING", A LOS SISTEMAS "STOP & START" Y A LAS MOTORIZACIONES HIBRIDAS, QUE EXIGEN UN LUBRICANTE 100% SINTETICO. APTO PARA LAS CONDICIONES DE USO MAS SEVERAS.

EL GRADO 0W-20 PERMITE REDUCIR AL MAXIMO LAS FRICCIONES INTERNAS DEL MOTOR Y ASI EXTRAER TODA LA POTENCIA REALIZANDO UN AHORRO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE PODRIA LLEGAR AL 3%.

ESTE LUBRICANTE PERMITE REALIZAR AHORROS DE CARBURANTE SIN CAMBIAR SUS HABITOS DE CONDUCCION, TAMBIEN **ES RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE** MINIMIZANDO LAS EMISIONES DE GASES CONTAMINANTES DE EFECTO INVERNADERO (CO₂).

INTERVALOS: APLICAR SEGUN PRECONIZACION DEL FABRICANTE DEL VEHICULO Y ADAPTADO A SU PROPIA UTILIZACION.

VENTAJAS:

- EXCELENTES PROPIEDADES LUBRICANTES Y ANTIDESGASTE.**
- GRAN RESISTENCIA A LA OXIDACION Y AL ENVEJECIMIENTO.
- ELEVADO PODER DETERGENTE Y DISPERSANTE.
- BUENA PROTECCION CONTRA LA CORROSION.
- DISMINUYE EL CONSUMO DE ACEITE.**
- UTILIZABLE EN INVIERNO Y VERANO.**
- REDUCE EL COSTE DE MANTENIMIENTO.
- LUBRICANTE A UTILIZAR DONDE EL FABRICANTE SOLICITE ESTOS NIVELES DE CALIDAD.
- MEJORA EL ARRANQUE EN FRIO EN TODAS LAS ESTACIONES.
- ALTA PROTECCION CONTRA LSPI (PREIGNICION A BAJA VELOCIDAD).

DATOS FISICO TECNICOS

100% SINTETICO FUEL ECONOMY

CARACTERISTICAS (VALORES TICOS)

GRADO SAE ----- 0W20
 VISCOSIDAD 100°C. cST.(ASTM D445) ----- 8,1
 INDICE DE VISCOSIDAD, (ASTM D2270) ----- 176
 PUNTO DE INFLAMACION °C. (ASTM D92) ---- >210
 PUNTO DE CONGELACION °C. (ASTM D97) -- -45

NIVELES DE CALIDAD:

API ----- SN+
 ACEA ----- C5
 Retro aplicable ACEA --- A1 - B1 - C2
 VAG ----- **VW 508.00 - VW 509.00**
 VW ----- **VW - TL 52577**
 PORSCHE ----- C 20
 FORD ----- **WSS-M2C956A1**

* DISPONIBLE FICHA DE SEGURIDAD.

CODIGO UFI: NO APLICABLE

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTOS PARAMETROS EN SUS FABRICADOS SEGUN LAS NECESIDADES DEL MERCADO Y DEL SECTOR EN GENERAL; ESTA FICHA TECNICA CONTIENE VALORES ORIENTATIVOS MEDIOS QUE EXCLUYEN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE CADA FABRICACION O DE ERRORES DE IMPRENTA.

FICHA CATALOGO N°: 01-104981-ES-FC-0W20-C5-VW-508-509

0W20 C5

DISLOMAR S.L.U.

CTRA. CARTAGENA-MAZARRON. KM 4,5
 NAVE 3 - POLIGONO LADRILLARES, 30393
 CARTAGENA, MURCIA - ESPAÑA.
 TLF: 968330071 / info@dislomar.com

FECHA

02/01/2024

REVISION

1-2024

VOLUMEN

1L.
5L.
20L.
50L.
200L.
1000L.

REFERENCIAS

1104980
1104981
1104982
1104983
1104984
1104985