

# INFORMACION TECNICA DEL PRODUCTO



# LUBRICANTE MOTOR 0W30



# SYNTHEC 4

VOLVO 95200377 / FORD 913

A5 - B5 / A7 - B7 / SL

### DESCRIPCION:

**0W30 A5-B5-A7-B7 - VOLVO / FORD (Fuel Economy)** ES UN LUBRICANTE **100% SINTETICO** DE ALTA CALIDAD, FORMULADO ESPECIALMENTE PARA LOS MOTORES RECIENTES VOLVO Y FORD DE ALTA CILINDRADA GASOLINA Y DIESEL, ATMOSFERICOS O TURBO, INYECCION DIRECTA, QUE UTILIZEN ACEITES DE BAJA FRICCION Y BAJA VISCOSIDAD, SIN DPF. APTO PARA LAS CONDICIONES DE USO MAS SEVERAS.

LUBRICANTE PARA SER UTILIZADO EN TODOS LOS VEHICULOS DONDE LES SEAN REQUERIDAS LAS ESPECIFICACIONES **VOLVO VCC 95200377, FORD WSS M2C913-A, M2C913-B Y M2C920-A.**

EL GRADO 0W-30 PERMITE REDUCIR AL MAXIMO LAS FRICCIONES INTERNAS DEL MOTOR Y ASI EXTRAER TODA LA POTENCIA REALIZANDO UN AHORRO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE PODRIA LLEGAR AL 3%.

ESTE LUBRICANTE PERMITE REALIZAR AHORROS DE CARBURANTE SIN CAMBIAR SUS HABITOS DE CONDUCCION, TAMBIEN **ES RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE** MINIMIZANDO LAS EMISIONES DE GASES CONTAMINANTES DE EFECTO INVERNADERO (CO<sub>2</sub>).

INTERVALOS: APLICAR SEGUN PRECONIZACION DEL FABRICANTE DEL VEHICULO Y ADAPTADO A SU PROPIA UTILIZACION.

### VENTAJAS:

- EXCELENTES PROPIEDADES LUBRICANTES Y ANTIDESGASTE.
- GRAN RESISTENCIA A LA OXIDACION Y AL ENVEJECIMIENTO.
- ELEVADO PODER DETERGENTE Y DISPERSANTE.
- BUENA PROTECCION CONTRA LA CORROSION.
- DISMINUYE EL CONSUMO DE ACEITE.**
- UTILIZABLE EN INVIERNO Y VERANO.**
- REDUCE EL COSTE DE MANTENIMIENTO.
- LUBRICANTE A UTILIZAR DONDE EL FABRICANTE SOLICITE ESTOS NIVELES DE CALIDAD.
- MEJORA EL ARRANQUE EN FRIJO EN TODAS LAS ESTACIONES.

## DATOS FISICO TECNICOS

# 100% SINTETICO FUEL ECONOMY

### CARACTERISTICAS (VALORES TICOS)

GRADO SAE ----- 0W30  
 VISCOSIDAD 100°C. cST.(ASTM D445) ----- 10  
 INDICE DE VISCOSIDAD, (ASTM D2270) ----- 180  
 PUNTO DE INFLAMACION °C. (ASTM D92) ---- >215  
 PUNTO DE CONGELACION °C. (ASTM D97) -- -40

### NIVELES DE CALIDAD:

ACEA ----- **A5 - B5 - A7 - B7**  
 ACEA ----- (Valido para el uso): **A1 - B1**  
 API ----- **SL - CF**

### CONSTRUCTORES:

**VOLVO VCC 95200377**  
**FORD WSS M2C913-A**  
**FORD WSS M2C913-B**  
**FORD WSS M2C920-A**

\* *DISPONIBLE FICHA DE SEGURIDAD.*

*CODIGO UFI: NO APLICABLE*

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTOS PARAMETROS EN SUS FABRICADOS SEGUN LAS NECESIDADES DEL MERCADO Y DEL SECTOR EN GENERAL; ESTA FICHA TECNICA CONTIENE VALORES ORIENTATIVOS MEDIOS QUE EXCLUYEN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE CADA FABRICACION O DE ERRORES DE IMPRENTA.

FICHA CATALOGO N°: 01-105051-ES-FC-0W30-A5-B5-VOLVO-FORD

0W30 A5-B5

### DISLOMAR S.L.U.

CTRA. CARTAGENA-MAZARRON. KM 4,5  
 NAVE 3 - POLIGONO LADRILLARES, 30393  
 CARTAGENA, MURCIA - ESPAÑA.  
 TLF: 968330071 / info@dislomar.com

### FECHA

02/01/2024

### REVISION

1-2024

### VOLUMEN

1L.  
5L.  
20L.  
50L.  
200L.  
1000L.

### REFERENCIAS

1105050  
1105051  
1105052  
1105053  
1105054  
1105055