

INFORMACION TECNICA DEL PRODUCTO



LUBRICANTE MOTOR 0W30



SYNTHEC 4

C1 - C2 / PSA - FORD 934 B

DESCRIPCION:

0W30 C1-C2 - PSA B71 2312 (Fuel Economy) ES UN LUBRICANTE **100% SINTETICO** DE ALTA CALIDAD, FORMULADO ESPECIALMENTE PARA LOS MOTORES RECIENTES DE ALTA CILINDRADA GASOLINA Y DIESEL, ATMOSFERICOS O TURBO, INYECCION DIRECTA, QUE UTILICEN ACEITES DE BAJA FRICCION Y BAJA VISCOSIDAD. APTO PARA LAS CONDICIONES DE USO MAS SEVERAS.

LUBRICANTE PARA SER UTILIZADO EN TODOS LOS VEHICULOS DONDE LES SEAN REQUERIDAS LAS ESPECIFICACIONES **C1, C2** O **PSA B71 2312**.

EL GRADO 0W-30 PERMITE REDUCIR AL MAXIMO LAS FRICCIONES INTERNAS DEL MOTOR Y ASÍ EXTRAER TODA LA POTENCIA REALIZANDO UN AHORRO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE PODRÍA LLEGAR AL 3%.

ESTE LUBRICANTE PERMITE REALIZAR AHORROS DE CARBURANTE SIN CAMBIAR SUS HABITOS DE CONDUCCION, TAMBIEN **ES RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE** MINIMIZANDO LAS EMISIONES DE GASES CONTAMINANTES DE EFECTO INVERNADERO (CO₂).

INTERVALOS: APLICAR SEGUN PRECONIZACION DEL FABRICANTE DEL VEHICULO Y ADAPTADO A SU PROPIA UTILIZACION.

VENTAJAS:

- EXCELENTES PROPIEDADES LUBRICANTES Y ANTIDESGASTE.**
- GRAN RESISTENCIA A LA OXIDACION Y AL ENVEJECIMIENTO.**
- ELEVADO PODER DETERGENTE Y DISPERSANTE.**
- BUENA PROTECCION CONTRA LA CORROSION.**
- DISMINUYE EL CONSUMO DE ACEITE.**
- UTILIZABLE EN INVIERNO Y VERANO.**
- REDUCE EL COSTE DE MANTENIMIENTO.**
- LUBRICANTE A UTILIZAR DONDE EL FABRICANTE SOLICITE ESTOS NIVELES DE CALIDAD.**
- MEJORA EL ARRANQUE EN FRIO EN TODAS LAS ESTACIONES.**

DATOS FÍSICO TECNICOS

100% SINTETICO FUEL ECONOMY

CARACTERISTICAS (VALORES TÍPICOS)

GRADO SAE 0W30
VISCOSIDAD 100°C. cST.(ASTM D445) 9,6
ÍNDICE DE VISCOSIDAD, (ASTM D2270) 163
PUNTO DE INFLAMACION °C. (ASTM D92) ---- >210
PUNTO DE CONGELACION °C. (ASTM D97) -- -40

NIVELES DE CALIDAD:

ACEA **C1 - C2**
PSA **PSA B71 2312**

CONSTRUCTORES (Valido para el uso en):

FORD WSS-M2C-934-B
FIAT 9.55535-GS1 / DS1
BMW LL-12 FE

- Recomendado para motores que exijan ACEA - C2:
HONDA, HYUNDAI, KIA, SUZUKI y TOYOTA

* *DISPONIBLE FICHA DE SEGURIDAD.*

CODIGO UFI: NO APLICABLE

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTOS PARAMETROS EN SUS FABRICADOS SEGUN LAS NECESIDADES DEL MERCADO Y DEL SECTOR EN GENERAL; ESTA FICHA TECNICA CONTIENE VALORES ORIENTATIVOS MEDIOS QUE EXCLUYEN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE CADA FABRICACION O DE ERRORES DE IMPRENTA.

FICHA CATALOGO N°: 01-105061-ES-FC-0W30-C1-C2-PSA

0W30 C2-PSA

DISLOMAR S.L.U.

CTRA. CARTAGENA-MAZARRON. KM 4,5
NAVE 3 - POLIGONO LADRILLARES, 30393
CARTAGENA, MURCIA - ESPAÑA.
TLF: 968330071 / info@dislomar.com

FECHA

02/01/2024

REVISION

1-2024

VOLUMEN

1L.
5L.
20L.
50L.
200L.
1000L.

REFERENCIAS

1105060
1105061
1105062
1105063
1105064
1105065