

INFORMACION TECNICA DEL PRODUCTO



LUBRICANTE MOTOR 0W30



SYNTHEC 4 C2 / FORD 950 A

DESCRIPCION:

0W30 C2 - FORD WSS M2C-950A (Fuel Economy) ES UN LUBRICANTE **100% SINTETICO** DE ALTA CALIDAD, FORMULADO ESPECIALMENTE PARA LOS MOTORES RECIENTES DE ALTA CILINDRADA GASOLINA Y DIESEL, ATMOSFERICOS O TURBO, INYECCION DIRECTA, QUE UTILICEN ACEITES DE BAJA FRICCION Y BAJA VISCOSIDAD. APTO PARA LAS CONDICIONES DE USO MAS SEVERAS.

LUBRICANTE PARA SER UTILIZADO EN TODOS LOS VEHICULOS DONDE LES SEAN REQUERIDAS LAS ESPECIFICACIONES **C2**, **BMW LL-12 FE** O **FORD WSS-M2C-950-A**.

EL GRADO 0W-30 PERMITE REDUCIR AL MAXIMO LAS FRICCIONES INTERNAS DEL MOTOR Y ASI EXTRAER TODA LA POTENCIA REALIZANDO UN AHORRO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE PODRIA LLEGAR AL 3%.

ESTE LUBRICANTE PERMITE REALIZAR AHORROS DE CARBURANTE SIN CAMBIAR SUS HABITOS DE CONDUCCION, TAMBIEN **ES RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE** MINIMIZANDO LAS EMISIONES DE GASES CONTAMINANTES DE EFECTO INVERNADERO (CO₂).

INTERVALOS: APLICAR SEGUN PRECONIZACION DEL FABRICANTE DEL VEHICULO Y ADAPTADO A SU PROPIA UTILIZACION.

VENTAJAS:

- ✓ **EXCELENTES PROPIEDADES LUBRICANTES Y ANTIDEGASTE.**
- ✓ **GRAN RESISTENCIA A LA OXIDACION Y AL ENVEJECIMIENTO.**
- ✓ **ELEVADO PODER DETERGENTE Y DISPERSANTE.**
- ✓ **BUENA PROTECCION CONTRA LA CORROSION.**
- ✓ **DISMINUYE EL CONSUMO DE ACEITE.**
- ✓ **UTILIZABLE EN INVIERNO Y VERANO.**
- ✓ **REDUCE EL COSTE DE MANTENIMIENTO.**
- ✓ **LUBRICANTE A UTILIZAR DONDE EL FABRICANTE SOLICITE ESTOS NIVELES DE CALIDAD.**
- ✓ **MEJORA EL ARRANQUE EN FRIO EN TODAS LAS ESTACIONES.**

DATOS FISICO TECNICOS

100% SINTETICO FUEL ECONOMY

CARACTERISTICAS (VALORES TICOS)

GRADO SAE -----	0W30
VISCOSIDAD 100°C. cST.(ASTM D445) -----	9,4
INDICE DE VISCOSIDAD, (ASTM D2270) -----	183
PUNTO DE INFLAMACION °C. (ASTM D92) ----	>210
PUNTO DE CONGELACION °C. (ASTM D97) --	-40

NIVELES DE CALIDAD:

ACEA -----	C2
API -----	SM - SN - CJ

CONSTRUCTORES:

FORD WSS-M2C-950-A
FIAT 9.55535-GS1 / DS1
BMW LL-12 FE

- Recomendado para motores que exijan ACEA - C2:
HONDA, HYUNDAI, KIA, SUZUKI y TOYOTA

* *DISPONIBLE FICHA DE SEGURIDAD.*

CODIGO UFI: NO APLICABLE

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTOS PARAMETROS EN SUS FABRICADOS SEGUN LAS NECESIDADES DEL MERCADO Y DEL SECTOR EN GENERAL; ESTA FICHA TECNICA CONTIENE VALORES ORIENTATIVOS MEDIOS QUE EXCLUYEN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE CADA FABRICACION O DE ERRORES DE IMPRENTA.

FICHA CATALOGO N°: 01-105071-ES-FC-0W30-C2-FORD-950A

0W30 C2

DISLOMAR S.L.U.

CTRA. CARTAGENA-MAZARRON. KM 4,5
NAVE 3 - POLIGONO LADRILLARES, 30393
CARTAGENA, MURCIA - ESPAÑA.
TLF: 968330071 / info@dislomar.com

FECHA

02/01/2024

REVISION

1-2024

VOLUMEN

1L.
5L.
20L.
50L.
200L.
1000L.

REFERENCIAS

1105070
1105071
1105072
1105073
1105074
1105075