

INFORMACION TECNICA DEL PRODUCTO



LUBRICANTE MOTOR 0W30



SYNTHEC 4

C3 - GM DEXOS 2 - RN 700

VW 502.00 - 505.00

DESCRIPCION:

0W30 C3 - DEXOS 2 (Fuel Economy) ES UN LUBRICANTE **100% SINTETICO** DE ALTA CALIDAD, FORMULADO ESPECIALMENTE PARA LOS MOTORES RECIENTES DE ALTA CILINDRADA GASOLINA Y DIESEL, ATMOSFERICOS O TURBO, INYECCION DIRECTA, QUE UTILICEN ACEITES DE BAJA FRICCION Y BAJA VISCOSIDAD. APTO PARA LAS CONDICIONES DE USO MAS SEVERAS.

LUBRICANTE PARA SER UTILIZADO EN TODOS LOS VEHICULOS DONDE LES SEAN REQUERIDAS LAS ESPECIFICACIONES **C3, GM DEXOS 2, RN 700, RN 710 O VW 502.00 - 505.00.**

EL GRADO 0W-30 PERMITE REDUCIR AL MAXIMO LAS FRICCIONES INTERNAS DEL MOTOR Y ASI EXTRAER TODA LA POTENCIA REALIZANDO UN AHORRO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE PODRIA LLEGAR AL 3%.

ESTE LUBRICANTE PERMITE REALIZAR AHORROS DE CARBURANTE SIN CAMBIAR SUS HABITOS DE CONDUCCION, TAMBIEN **ES RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE** MINIMIZANDO LAS EMISIONES DE GASES CONTAMINANTES DE EFECTO INVERNADERO (CO₂).

INTERVALOS: APLICAR SEGUN PRECONIZACION DEL FABRICANTE DEL VEHICULO Y ADAPTADO A SU PROPIA UTILIZACION.

VENTAJAS:

- EXCELENTES PROPIEDADES LUBRICANTES Y ANTIDESGASTE.
- GRAN RESISTENCIA A LA OXIDACION Y AL ENVEJECIMIENTO.
- ELEVADO PODER DETERGENTE Y DISPERSANTE.
- BUENA PROTECCION CONTRA LA CORROSION.
- DISMINUYE EL CONSUMO DE ACEITE.
- UTILIZABLE EN INVIERNO Y VERANO.
- REDUCE EL COSTE DE MANTENIMIENTO.
- LUBRICANTE A UTILIZAR DONDE EL FABRICANTE SOLICITE ESTOS NIVELES DE CALIDAD.
- MEJORA EL ARRANQUE EN FRIO EN TODAS LAS ESTACIONES.

DATOS FISICO TECNICOS

100% SINTETICO FUEL ECONOMY

CARACTERISTICAS (VALORES TIPICOS)

GRADO SAE 0W30
 VISCOSIDAD 100°C. cST.(ASTM D445) 11,9
 INDICE DE VISCOSIDAD, (ASTM D2270) 169
 PUNTO DE INFLAMACION °C. (ASTM D92) ---- >210
 PUNTO DE CONGELACION °C. (ASTM D97) -- -40

NIVELES DE CALIDAD:

API SM - CF
 ACEA C3

CONSTRUCTORES:

BMW Long Life-04 : MB 229.31 / 229.51
Renault RN 0700 / RN 0710
VW 502.00 / 505.00

GM - OPEL DEXOS 2 (Reemplaza y supera):
 GM-LL-B-025 y GM-LL-A-025 : GB2C0923082

* *DISPONIBLE FICHA DE SEGURIDAD.*

CODIGO UFI: NO APLICABLE

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTOS PARAMETROS EN SUS FABRICADOS SEGUN LAS NECESIDADES DEL MERCADO Y DEL SECTOR EN GENERAL; ESTA FICHA TECNICA CONTIENE VALORES ORIENTATIVOS MEDIOS QUE EXCLUYEN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE CADA FABRICACION O DE ERRORES DE IMPRENTA.

FICHA CATALOGO N°: 01-105091-ES-FC-0W30-C3-DEXOS2-RN700

0W30 C3

DISLOMAR S.L.U.

CTRA. CARTAGENA-MAZARRON. KM 4,5
 NAVE 3 - POLIGONO LADRILLARES, 30393
 CARTAGENA, MURCIA - ESPAÑA.
 TLF: 968330071 / info@dislomar.com

FECHA

02/01/2024

REVISION

1-2024

VOLUMEN

1L.
5L.
20L.
50L.
200L.
1000L.

REFERENCIAS

1105090
1105091
1105092
1105093
1105094
1105095