

# INFORMACION TECNICA DEL PRODUCTO



# LUBRICANTE MOTOR 0W30



# SYNTHEC 4

## VW 504.00 - 507.00

## C2 - C3

### DESCRIPCION:

**0W30 C2-C3 - VW 504.00-507.00 (Fuel Economy)** ES UN LUBRICANTE **100% SINTETICO** DE ALTA CALIDAD, FORMULADO ESPECIALMENTE PARA LOS MOTORES RECIENTES DE ALTA CILINDRADA GASOLINA Y DIESEL, ATMOSFERICOS O TURBO, INYECCION DIRECTA, QUE UTILICEN ACEITES DE BAJA FRICCION Y BAJA VISCOSIDAD. APTO PARA LAS CONDICIONES DE USO MAS SEVERAS.

LUBRICANTE PARA SER UTILIZADO EN TODOS LOS VEHICULOS DONDE LES SEAN REQUERIDAS LAS ESPECIFICACIONES **C3, VW 504.00 - 507.00**.

EL GRADO 0W-30 PERMITE REDUCIR AL MAXIMO LAS FRICCIONES INTERNAS DEL MOTOR Y ASI EXTRAER TODA LA POTENCIA REALIZANDO UN AHORRO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE PODRIA LLEGAR AL 3%.

ESTE LUBRICANTE PERMITE REALIZAR AHORROS DE CARBURANTE SIN CAMBIAR SUS HABITOS DE CONDUCCION, TAMBIEN **ES RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE** MINIMIZANDO LAS EMISIONES DE GASES CONTAMINANTES DE EFECTO INVERNADERO (CO<sub>2</sub>).

INTERVALOS: APLICAR SEGUN PRECONIZACION DEL FABRICANTE DEL VEHICULO Y ADAPTADO A SU PROPIA UTILIZACION.

### VENTAJAS:

- ✓ EXCELENTES PROPIEDADES LUBRICANTES Y ANTIDESGASTE.
- ✓ GRAN RESISTENCIA A LA OXIDACION Y AL ENVEJECIMIENTO.
- ✓ ELEVADO PODER DETERGENTE Y DISPERSANTE.
- ✓ BUENA PROTECCION CONTRA LA CORROSION.
- ✓ DISMINUYE EL CONSUMO DE ACEITE.
- ✓ UTILIZABLE EN INVIERNO Y VERANO.
- ✓ REDUCE EL COSTE DE MANTENIMIENTO.
- ✓ LUBRICANTE A UTILIZAR DONDE EL FABRICANTE SOLICITE ESTOS NIVELES DE CALIDAD.
- ✓ MEJORA EL ARRANQUE EN FRIJO EN TODAS LAS ESTACIONES.

## DATOS FISICO TECNICOS

# 100% SINTETICO FUEL ECONOMY

### CARACTERISTICAS (VALORES TÍPICOS)

GRADO SAE -----	0W30
VISCOSIDAD 100°C. cST.(ASTM D445) -----	11,9
INDICE DE VISCOSIDAD, (ASTM D2270) -----	193
PUNTO DE INFLAMACION °C. (ASTM D92) ----	>215
PUNTO DE CONGELACION °C. (ASTM D97) --	-40

### NIVELES DE CALIDAD:

API -----	SM - CF
ACEA -----	C2 - C3

### CONSTRUCTORES:

BMW-LONG LIFE 04  
VW 504.00 / 507.00  
PORSCHE C30  
MB 229.31 - 229.51 - 229.52  
FIAT 9.55535-GS1, 9.55535-DS1  
PSA-D712290

\* DISPONIBLE FICHA DE SEGURIDAD.

CODIGO UFI: NO APLICABLE

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTOS PARAMETROS EN SUS FABRICADOS SEGUN LAS NECESIDADES DEL MERCADO Y DEL SECTOR EN GENERAL; ESTA FICHA TECNICA CONTIENE VALORES ORIENTATIVOS MEDIOS QUE EXCLUYEN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE CADA FABRICACION O DE ERRORES DE IMPRENTA.

FICHA CATALOGO N°: 01-106001-ES-FC-0W30-C2-C3-504-507

0W30 C3

### DISLOMAR S.L.U.

CTRA. CARTAGENA-MAZARRON. KM 4,5  
NAVE 3 - POLIGONO LADRILLARES, 30393  
CARTAGENA, MURCIA - ESPAÑA.  
TLF: 968330071 / info@dislomar.com

### FECHA

02/01/2024

### REVISION

1-2024

### VOLUMEN

1L.  
5L.  
20L.  
50L.  
200L.  
1000L.

### REFERENCIAS

1106000  
1106001  
1106002  
1106003  
1106004  
1106005