

# INFORMACION TECNICA DEL PRODUCTO



# LUBRICANTE MOTOR 0W40



# SYNTHEC 4 C3 (DPF)

### DESCRIPCION:

**0W40 C3** ES UN LUBRICANTE 100% SINTETICO SUPERMULTIGRADO PARA MOTORES DE 4 TIEMPOS DE GASOLINA CON O SIN PLOMO Y DIESEL, APTO PARA TODO TIPO DE AUTOMOVILES DE ALTAS PRES-TACIONES. ACONSEJABLE PARA LOS MOTORES QUE TRABAJAN A REGIMENES DE GIRO ELEVADOS, TURBOALIMENTADO, INYECCION, Y/O MULTIVALVULAS.

LUBRICANTE ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA SATISFACER LOS RE-QUISITOS DE VEHICULOS QUE INCORPORAN NORMATIVA **EURO 4 Y EU-RO 5** DE CONTROL DE EMISIONES Y QUE EXIJAN LA NORMA **ACEA C3**.

## DATOS FISICO TECNICOS

### CARACTERISTICAS (VALORES TIPICOS)

|   |         |
|---|---------|
| GRADO SAE .....                           | 0W40    |
| DENSIDAD A 15 °C.(ASTM D1290) .....       | 845     |
| HTHS -150 °C.(ASTM D5481) .....           | ≥3,5    |
| VISCOSIDAD 100°C. cST.(ASTM D445) .....   | 10 a 15 |
| INDICE DE VISCOSIDAD, (ASTM D2270) .....  | 160     |
| PUNTO DE INFLAMACION °C. (ASTM D92) ..... | 230     |
| PUNTO DE CONGELACION °C. (ASTM D97) -     | 45      |
| TBN. (ASTM D-2896) .....                  | >6      |

### NIVELES DE CALIDAD:

|            |         |
|------------|---------|
| API .....  | SN - CF |
| ACEA ..... | C3      |

### CONSTRUCTORES:

BMW Long Life-04  
MB 229.31, 229.51  
FIAT 9.55535-S2  
VW 502.00 / 505.00 / 505.01  
PORSCHE A40  
Renault 0700 / 0710  
GM DEXOS 2 - Retrocompatible:  
(GM-LL-B-025 y GM-LL-A-025 : GB2C0924082).

EL GRADO 0W-40 PERMITE REDUCIR AL MAXIMO LAS FRICCIONES IN-TERNAS DEL MOTOR Y ASI EXTRAER TODA LA POTENCIA REALIZANDO UN AHORRO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE PODRIA LLEGAR AL 3%.

ESTE LUBRICANTE PERMITE REALIZAR AHORROS DE CARBURANTE SIN CAMBIAR SUS HABITOS DE CONDUCCION, TAMBIEN **ES RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE** MINIMIZANDO LAS EMISIONES DE GASES CON-TAMINANTES DE EFECTO INVERNADERO (CO<sub>2</sub>).

INTERVALOS: APLICAR SEGUN PRECONIZACION DEL FABRICANTE DEL VEHICULO Y ADAPTADO A SU PROPIA UTILIZACION.

### VENTAJAS:

- EXCELENTES PROPIEDADES LUBRICANTES Y ANTIDESGASTE.**
- GRAN RESISTENCIA A LA OXIDACION Y AL ENVEJECIMIENTO.**
- ELEVADO PODER DETERGENTE Y DISPERSANTE.**
- BUENA PROTECCION CONTRA LA CORROSION.**
- DISMINUYE EL CONSUMO DE ACEITE.**
- UTILIZABLE EN INVIERNO Y VERANO.**
- REDUCE EL COSTE DE MANTENIMIENTO.**
- LUBRICANTE A UTILIZAR DONDE EL FABRICANTE SOLICITE ESTOS NIVELES DE CALIDAD.**
- MEJORA EL ARRANQUE EN FRIO EN TODAS LAS ESTACIONES.**

\* *DISPONIBLE FICHA DE SEGURIDAD.*

*CODIGO UFI: NO APLICABLE*

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTOS PARAMETROS EN SUS FABRICADOS SEGUN LAS NECESIDADES DEL MERCADO Y DEL SECTOR EN GENERAL; ESTA FICHA TECNICA CONTIENE VALORES ORIENTATIVOS MEDIOS QUE EXCLUYEN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE CADA FABRICACION O DE ERRORES DE IMPRENTA.

FICHA CATALOGO Nº: 01-106031-ES-FC-0W40-C3

0W40 C3

### DISLOMAR S.L.U.

CTRA. CARTAGENA-MAZARRON. KM 4,5  
NAVE 3 - POLIGONO LADRILLARES, 30393  
CARTAGENA, MURCIA - ESPAÑA.  
TLF: 968330071 / info@dislomar.com

### FECHA

02/01/2024

### REVISION

1-2024

### VOLUMEN

1L.

5L.

20L.

50L.

200L.

1000L.

### REFERENCIAS

1106030

1106031

1106032

1106033

1106034

1106035