

INFORMACION TECNICA DEL PRODUCTO



LUBRICANTE MOTOR 5W20



SYNTHEC 4 FORD M2C948-B

DESCRIPCION:

5W20 FORD 948-B (Fuel Economy) ES UN LUBRICANTE **100% SINTETICO** DE ALTA CALIDAD, DESARROLLADO ESPECIFICAMENTE PARA LOS RECIENTES MOTORES FORD Y LOS CONSTRUCTORES QUE EXIJAN ACEITES DE BAJA FRICCION Y BAJA VISCOSIDAD HTHS (≥ 2.6 mPa.s) TALES COMO FORD, JAGUAR, LAND ROVER, CHRYSLER, JEEP, ETC. ESPECIFICO PARA MOTORES GASOLINA CON TURBO, ATMOSFERICOS, O INYECCION DIRECTA DONDE EL FABRICANTE RECOMIENDE LA ESPECIFICACION **FORD WSS-M2C948-B, STJLR.03.5003 Y STJLR.03.5004**.

EL GRADO 5W-20 PERMITE REDUCIR AL MAXIMO LAS FRICCIONES INTERNAS DEL MOTOR Y ASI EXTRAER TODA LA POTENCIA REALIZANDO UN AHORRO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE QUE PODRIA LLEGAR AL 3%.

ESTE LUBRICANTE PERMITE REALIZAR AHORROS DE CARBURANTE SIN CAMBIAR SUS HABITOS DE CONDUCCION, TAMBIEN **ES RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE** MINIMIZANDO LAS EMISIONES DE GASES CONTAMINANTES DE EFECTO HIBERNADERO (CO₂).

INTERVALOS: APLICAR SEGUN PRECONIZACION DEL FABRICANTE DEL VEHICULO Y ADAPTADO A SU PROPIA UTILIZACION.

VENTAJAS:

- ✓ **EXCELENTES PROPIEDADES LUBRICANTES Y ANTIDESGASTE.**
- ✓ **GRAN RESISTENCIA A LA OXIDACION Y AL ENVEJECIMIENTO.**
- ✓ **ELEVADO PODER DETERGENTE Y DISPERSANTE.**
- ✓ **BUENA PROTECCION CONTRA LA CORROSION.**
- ✓ **ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA MOTORES "FUEL ECONOMY" GASOLINA, QUE REQUIEREN LUBRICANTES ESPECIALES CON BAJA FRICCION Y BAJO HTHS (mln. 2,6).**
- ✓ **DISMINUYE EL CONSUMO DE ACEITE.**
- ✓ **UTILIZABLE EN INVIERNO Y VERANO.**
- ✓ **REDUCE EL COSTE DE MANTENIMIENTO.**
- ✓ **LUBRICANTE A UTILIZAR DONDE EL FABRICANTE SOLICITE ESTOS NIVELES DE CALIDAD.**
- ✓ **MEJORA EL ARRANQUE EN FRIO EN TODAS LAS ESTACIONES.**

DATOS FISICO TECNICOS

100% SINTETICO FUEL ECONOMY

CARACTERISTICAS (VALORES TIPICOS)

GRADO SAE	5W20
VISCOSIDAD 100°C. cST.(ASTM D445)	8
INDICE DE VISCOSIDAD, (ASTM D2270)	58
HTHS -150 °C.(ASTM D5481)	$\geq 2,6$
PUNTO DE INFLAMACION °C. (ASTM D92)	>225
PUNTO DE CONGELACION °C. (ASTM D97)	-45

NIVELES DE CALIDAD:

API	SN
ACEA	C5
Retroaplicable ACEA - C2 y A1/B1.	
ILSAC	GF5

CONSTRUCTORES (Valido para el uso):

FORD	WSS-M2C948-B
Retro aplicable FORD	913 A, 913 B, 913 C 925 A y 925B
JAGUAR Y LAND ROVER - STJLR.03.5003 / STJLR.03.5004 excepto: V6 y V8 comprimidos	

CHRYSLER MS6395

* **DISPONIBLE FICHA DE SEGURIDAD.**

CODIGO UFI: NO APLICABLE

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTOS PARAMETROS EN SUS FABRICADOS SEGUN LAS NECESIDADES DEL MERCADO Y DEL SECTOR EN GENERAL; ESTA FICHA TECNICA CONTIENE VALORES ORIENTATIVOS MEDIOS QUE EXCLUYEN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE CADA FABRICACION O DE ERRORES DE IMPRENTA.

FICHA CATALOGO N°: 01-103301-ES-FC-5W20-FORD-948-B

5W20 FORD

DISLOMAR S.L.U.

CTRA. CARTAGENA-MAZARRON. KM 4,5
NAVE 3 - POLIGONO LADRILLARES, 30393
CARTAGENA, MURCIA - ESPAÑA.
TLF: 968330071 / info@dislomar.com

FECHA

02/01/2024

REVISION

1-2024

VOLUMEN

1L.
5L.
20L.
50L.
200L.
1000L.

REFERENCIAS

1103300
1103301
1103302
1103303
1103304
1103305