

INFORMACION TECNICA DEL PRODUCTO



LUBRICANTE MOTOR 5W30



SYNTHEC 4

VW 502.00 / 505.00

A3 - B4

DESCRIPCION:

5W30 ES UN LUBRICANTE SINTETICO DE ALTA CALIDAD, ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA LA UTILIZACION EN MOTORES DE GASOLINA Y DIESEL LIGEROS, (CON Y SIN CATALIZADOR) INCLUYENDO UNIDADES TURBO ALIMENTADAS DE ALTA POTENCIA Y MULTIVALVULAS.

TIENE UN EXCELENTE COMPORTAMIENTO EN FRIO POR SU DISEÑADA BAJA VISCOSIDAD Y SU NATURALEZA SINTETICA, QUE FACILITA LA BOMBEABILIDAD DEL LUBRICANTE, MOTIVO DE GRAN AYUDA EN ARRANQUE EN FRIO Y LA FORMACION DE PELÍCULA PARA REDUCIR DE FORMA IMPORTANTE EL DESGASTE.

DATOS FÍSICO TECNICOS

SINTETICO

CARACTERISTICAS (VALORES TÍPICOS)

GRADO SAE -----	5W30
VISCOSIDAD 100°C. cST.(ASTM D445) -----	12
INDICE DE VISCOSIDAD, (ASTM D2270) -----	150
PUNTO DE INFLAMACION °C. (ASTM D92) ----	225
PUNTO DE CONGELACION °C. (ASTM D97) --	-38
TBN. (ASTM D-2896) -----	11

NIVELES DE CALIDAD:

API -----	SL - SM - CF
ACEA -----	A3 - B4

CONSTRUCTORES:

M.B. 229.5
 RENAULT RN 0700
 VW 502.00 / 505.00
 BMW LL- 01
 OPEL GM LL-A-025 / LL-B-025
 PSA - B712296

VENTAJAS:

- EXCELENTES PROPIEDADES LUBRICANTES Y ANTIDESGASTE.
- GRAN RESISTENCIA A LA OXIDACION Y AL ENVEJECIMIENTO.
- ELEVADO PODER DETERGENTE Y DISPERSANTE.
- BUENA PROTECCION CONTRA LA CORROSION.
- DISMINUYE EL CONSUMO DE ACEITE.
- UTILIZABLE EN INVIERNO Y VERANO.**
- REDUCE EL COSTE DE MANTENIMIENTO.
- LUBRICANTE A UTILIZAR DONDE EL FABRICANTE SOLICITE ESTOS NIVELES DE CALIDAD.
- LUBRICANTE **NO APTO** PARA MOTORES CON FILTRO DE PARTICULAS "DPF".

* *DISPONIBLE FICHA DE SEGURIDAD.*

CODIGO UFI: NO APLICABLE

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTOS PARAMETROS EN SUS FABRICADOS SEGUN LAS NECESIDADES DEL MERCADO Y DEL SECTOR EN GENERAL; ESTA FICHA TECNICA CONTIENE VALORES ORIENTATIVOS MEDIOS QUE EXCLUYEN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE CADA FABRICACION O DE ERRORES DE IMPRENTA.

FICHA CATALOGO N°: 01-104100-ES-FC-5W30

5W30 A3-B4

DISLOMAR S.L.U.

CTRA. CARTAGENA-MAZARRON. KM 4,5
 NAVE 3 - POLIGONO LADRILLARES, 30393
 CARTAGENA, MURCIA - ESPAÑA.
 TLF: 968330071 / info@dislomar.com

FECHA

02/01/2024

REVISION

1-2024

VOLUMEN

1L.

5L.

20L.

50L.

200L

1000L..

REFERENCIAS

1104000

1104100

1104101

1104102

1104103

1104104