

# INFORMACION TECNICA DEL PRODUCTO



# LUBRICANTE MOTOR 5W30



# SYNTHEC 4

(PSA) B712290  
C2

### DESCRIPCION:

**5W30 C2 (Mid Saps)** ES UN LUBRICANTE 100% SINTETICO DE ALTA CALIDAD, A BASE DE **PAO** Y BASES SINTETICAS DEL GRUPO III CON ADITIVOS ESPECIFICOS DE ULTIMA GENERACION QUE PROPORCIONAN UNA EXCELENTE PROTECCION Y RENDIMIENTO EN LOS MOTORES GASOLINA Y DIESEL QUE REQUIERAN UN LUBRICANTE LONG LIFE CON ACEA C2.

LUBRICANTE PARA SER UTILIZADO EN TODOS LOS VEHICULOS DONDE LES SEAN REQUERIDAS LAS ESPECIFICACIONES, **PEUGEOT Y CITROËN (PSA) B7122902**. RECOMENDADO PARA UN INTERVALO DE CAMBIO PROLONGADO SEGUN RECOMENDACIONES DE CADA FABRICANTE.

ESTA DISEÑADO PARA OFRECER UN ALTO RENDIMIENTO EN MOTORES DE GASOLINA Y DIESEL LIGEROS DE ALTA TECNOLOGIA; EQUIPADOS CON LOS ACTUALES SISTEMAS DE POSTRATAMIENTO DE GASES DE ESCAPE COMO **DPF**.

INDICADO PARA MOTORES EURO IV CON LARGOS INTERVALOS DE CAMBIO DE ACEITE QUE REQUIEREN UNA CALIDAD **ACEA C2**, EN BAJO CONTENIDO DE AZUFRE, CENIZAS SULFATADAS Y FOSFORO (Mid Saps).

### VENTAJAS:

- ✓ EXCELENTES PROPIEDADES LUBRICANTES Y ANTIDESGASTE.
- ✓ GRAN RESISTENCIA A LA OXIDACION Y AL ENVEJECIMIENTO.
- ✓ ELEVADO PODER DETERGENTE Y DISPERSANTE.
- ✓ BUENA PROTECCION CONTRA LA CORROSION.
- ✓ DISMINUYE EL CONSUMO DE ACEITE.
- ✓ UTILIZABLE EN INVIERNO Y VERANO.
- ✓ REDUCE EL COSTE DE MANTENIMIENTO.
- ✓ LUBRICANTE A UTILIZAR DONDE EL FABRICANTE SOLICITE ESTOS NIVELES DE CALIDAD.
- ✓ APTO PARA MOTORES CON **FILTRO DE PARTICULAS DPF**.

## DATOS FISICO TECNICOS

# 100% SINTETICO

### CARACTERISTICAS (VALORES TÍPICOS)

GRADO SAE ----- 5W30  
 VISCOSIDAD 100°C. cST.(ASTM D445) ----- 10/12  
 INDICE DE VISCOSIDAD, (ASTM D2270) ----- 165  
 PUNTO DE INFLAMACION °C. (ASTM D92) ---- 225  
 PUNTO DE CONGELACION °C. (ASTM D97) -- -40

### NIVELES DE CALIDAD:

API ----- SM - CF  
 ACEA ----- C2

### CONSTRUCTORES:

Peugeot y Citroën (PSA) B712290  
 Fiat 9.55535-S1

\* DISPONIBLE FICHA DE SEGURIDAD.

CODIGO UFI: NO APLICABLE

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTOS PARAMETROS EN SUS FABRICADOS SEGUN LAS NECESIDADES DEL MERCADO Y DEL SECTOR EN GENERAL; ESTA FICHA TECNICA CONTIENE VALORES ORIENTATIVOS MEDIOS QUE EXCLUYEN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE CADA FABRICACION O DE ERRORES DE IMPRENTA.

FICHA CATALOGO N°: 01-104500-ES-FC-5W30-C2

5W30 C2

### DISLOMAR S.L.U.

CTRA. CARTAGENA-MAZARRON. KM 4,5  
 NAVE 3 - POLIGONO LADRILLARES, 30393  
 CARTAGENA, MURCIA - ESPAÑA.  
 TLF: 968330071 / info@dislomar.com

### FECHA

02/01/2024

### REVISION

1-2024

### VOLUMEN

1L.  
5L.  
20L.  
50L.  
200L.  
1000L.

### REFERENCIAS

1104150  
1104155  
1104160  
1104165  
1104170  
1104171