

INFORMACION TECNICA DEL PRODUCTO



LUBRICANTE MOTOR 5W30



SYNTHEC 4

VW 504.00 - 507.00

C2 - C3

DESCRIPCION:

5W30 C2-C3 - VW 504.00-507.00 (Middle saps) ES UN LUBRICANTE **100% SINTETICO** DE ALTA CALIDAD, A BASE DE **PAO** Y BASES SINTETICAS DEL GRUPO III CON ADITIVOS ESPECIFICOS DE ULTIMA GENERACION, INDICADO PARA LA UTILIZACION EN LOS MAS MODERNOS MOTORES DE GASOLINA Y DIESEL ESPECIFICAMENTE FORMULADO PARA GRUPO VAG (SEAT, AUDI, VOLKSWAGEN, SKODA).

LUBRICANTE PARA SER UTILIZADO EN TODOS LOS VEHICULOS DONDE LES SEAN REQUERIDAS LAS ESPECIFICACIONES **C2** O **C3**.

APTO PARA LOS MOTORES QUE ESTAN EQUIPADOS CON SISTEMAS DE FILTRO DE PARTICULAS DIESEL (**DPF**) CONSIGUIENDO UNA DISMINUCION DE EMISIONES DE GASES. Y APTO PARA LOS VEHICULOS QUE INCORPORAN LA REGULACION DE EMISION DE GASES EN MOTORES DE GASOLINA/DIESEL QUE REQUIEREN BAJO CONTENIDO DE AZUFRE, CENIZAS SULFATADAS Y FOSFORO (MID SAPS, MEDIO SAPS).

INTERVALOS: APLICAR SEGUN PRECONIZACION DEL FABRICANTE DEL VEHICULO Y ADAPTADO A SU PROPIA UTILIZACION.

DATOS FISICO TECNICOS

100% SINTETICO FUEL ECONOMY

CARACTERISTICAS (VALORES TÍPICOS)

GRADO SAE	5W30
VISCOSIDAD 100 °C. cST.(ASTM D445)	12,4
INDICE DE VISCOSIDAD, (ASTM D2270)	185
PUNTO DE INFLAMACION °C. (ASTM D92)	>215
PUNTO DE CONGELACION °C. (ASTM D97)	-38
HTHS -150 °C.(ASTM D5481)	≥3,5

NIVELES DE CALIDAD:

API	SN - CF
ACEA	C2 - C3

CONSTRUCTORES:

VW 504.00 / 507.00
PORSCHE C30
MB 229.31 - 229.51 - 229.52
FIAT 9.55535-GS1, 9.55535-DS1
PSA B712290/97 / PSA B712312
GM - OPEL DEXOS 2
BMW - LONG LIFE 04

VENTAJAS:

- EXCELENTES PROPIEDADES LUBRICANTES Y ANTIDESGASTE.**
- GRAN RESISTENCIA A LA OXIDACION Y AL ENVEJECIMIENTO.**
- ELEVADO PODER DETERGENTE Y DISPERSANTE.**
- BUENA PROTECCION CONTRA LA CORROSION.**
- DISMINUYE EL CONSUMO DE ACEITE.**
- UTILIZABLE EN INVIERNO Y VERANO.**
- REDUCE EL COSTE DE MANTENIMIENTO.**
- LUBRICANTE A UTILIZAR DONDE EL FABRICANTE SOLICITE ESTOS NIVELES DE CALIDAD.**
- MEJORA EL ARRANQUE EN FRIO EN TODAS LAS ESTACIONES.**

* *DISPONIBLE FICHA DE SEGURIDAD.*

CODIGO UFI: NO APLICABLE

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTOS PARAMETROS EN SUS FABRICADOS SEGUN LAS NECESIDADES DEL MERCADO Y DEL SECTOR EN GENERAL; ESTA FICHA TECNICA CONTIENE VALORES ORIENTATIVOS MEDIOS QUE EXCLUYEN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE CADA FABRICACION O DE ERRORES DE IMPRENTA.

FICHA CATALOGO N°: 01-104751-ES-FC-5W30-C2-C3-504-507

5W30 C2-C3

DISLOMAR S.L.U.

CTRA. CARTAGENA-MAZARRON. KM 4,5
 NAVE 3 - POLIGONO LADRILLARES, 30393
 CARTAGENA, MURCIA - ESPAÑA.
 TLF: 968330071 / info@dislomar.com

FECHA

02/01/2024

REVISION

1-2024

VOLUMEN

1L.
5L.
20L.
50L.
200L.

REFERENCIAS

1104750
1104751
1104752
1104753
1104754