

INFORMACION TECNICA DEL PRODUCTO



LUBRICANTE MOTOR 5W30



SYNTHEC 4

VW 504.00 - 507.00
C3 (DPF)

DESCRIPCION:

5W30 C3 ES UN LUBRICANTE 100% SINTETICO DE ALTA CALIDAD, A BASE DE PAO Y BASES SINTETICAS DEL GRUPO III CON ADITIVOS ESPECIFICOS DE ULTIMA GENERACION, INDICADO PARA LA UTILIZACION EN LOS MAS MODERNOS MOTORES DE GASOLINA Y DIESEL CON SISTEMA DE INYECTOR BOMBA DEL GRUPO VAG (VW, AUDI, SEAT Y SKODA).

LUBRICANTE PARA SER UTILIZADO EN TODOS LOS VEHICULOS DONDE LES SEAN REQUERIDAS LAS ESPECIFICACIONES VW 504.00, 507.00, 501.00, 502.00, 503.00, 505.00, 505.01, 506.00, 506.01 (EXCEPTO LOS MODELOS TUAREG R5 Y V10). EL FLUIDO TIENE UNAS PROPIEDADES DE LUBRICACION EXCELENTES PARA SOPORTAR LA CARGA ADICIONAL DEL SISTEMA INYECTOR BOMBA DE LA UNIDAD INYECTORA REDUCIENDO LAS FRICCIONES Y AUMENTANDO LA RESISTENCIA AL DESGASTE A ELEVADAS TEMPERATURAS, RECOMENDADO PARA UN INTERVALO DE CAMBIO PROLONGADO SEGUN RECOMENDACIONES DE CADA FABRICANTE.

APTO PARA LOS MOTORES QUE CUMPLEN LA NORMA EURO IV, EURO V Y QUE ESTAN EQUIPADOS CON SISTEMAS DE FILTRO DE PARTICULAS DIESEL (DPF) CONSIGUIENDO UNA DISMINUCION DE EMISIONES DE GASES. Y APTO PARA LOS VEHICULOS QUE INCORPORAN LA REGULACION DE EMISION DE GASES EN MOTORES DE GASOLINA/DIESEL QUE REQUIEREN LA UTILIZACION DE ACEITES QUE CUMPLAN CON LA NORMA ACEA C3-08, EN BAJO CONTENIDO DE AZUFRE, CENIZAS SULFATADAS Y FOSFORO (MID SAPS, MEDIO SAPS).

DATOS FISICO TECNICOS

100% SINTETICO

CARACTERISTICAS (VALORES TÍPICOS)

GRADO SAE	5W30
VISCOSIDAD 100°C. cST.(ASTM D445)	11-12
INDICE DE VISCOSIDAD, (ASTM D2270)	165
PUNTO DE INFLAMACION °C. (ASTM D92)	225
PUNTO DE CONGELACION °C. (ASTM D97)	-40
TBN. (ASTM D-2896)	>6

NIVELES DE CALIDAD:

API	SM - CF
ACEA	C3

CONSTRUCTORES:

MB 229.51 - 229.31
VW 504.00 / 507.00 / 502.00 / 505.00 / 505.01 / 503.00 / 506.00 / 506.01 / 501.01 / 505.00
 BMW LONG LIFE-04, LL-01 Y LL-98
 PORSCHE C30

VENTAJAS:

- EXCELENTES PROPIEDADES LUBRICANTES Y ANTIDESGASTE.
- GRAN RESISTENCIA A LA OXIDACION Y AL ENVEJECIMIENTO.
- ELEVADO PODER DETERGENTE Y DISPERSANTE.
- BUENA PROTECCION CONTRA LA CORROSION.
- DISMINUYE EL CONSUMO DE ACEITE.
- UTILIZABLE EN INVIERNO Y VERANO.
- AUMENTA EL PERIODO DE CAMBIO DE ACEITE Y POR CONSIGUIENTE REDUCE EL COSTE DE MANTENIMIENTO.
- LUBRICANTE A UTILIZAR DONDE EL FABRICANTE SOLICITE ESTOS NIVELES DE CALIDAD.

* DISPONIBLE FICHA DE SEGURIDAD.

CODIGO UFI: NO APLICABLE

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTOS PARAMETROS EN SUS FABRICADOS SEGUN LAS NECESIDADES DEL MERCADO Y DEL SECTOR EN GENERAL; ESTA FICHA TECNICA CONTIENE VALORES ORIENTATIVOS MEDIOS QUE EXCLUYEN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE CADA FABRICACION O DE ERRORES DE IMPRENTA.

FICHA CATALOGO N°: 01-104300-ES-FC-5W30-C3

5W30 C3

DISLOMAR S.L.U.

CTRA. CARTAGENA-MAZARRON. KM 4,5
 NAVE 3 - POLIGONO LADRILLARES, 30393
 CARTAGENA, MURCIA - ESPAÑA.
 TLF: 968330071 / info@dislomar.com

FECHA

02/01/2024

REVISION

1-2024

VOLUMEN

1L.

5L.

20L.

50L.

200L.

1000L.

REFERENCIAS

1104200

1104300

1104310

1104320

1104330

1104331