

INFORMACION TECNICA DEL PRODUCTO



LUBRICANTE MOTOR 5W30



SYNTHEC 4

RENAULT RN 0720
C3 - C4 (DPF)

DESCRIPCION:

5W30 C3 C4 LUBRICANTE 100% SINTETICO DE ALTA CALIDAD, A BASE DE PAO Y BASES SINTETICAS DEL GRUPO III CON ADITIVOS ESPECIFICOS DE ULTIMA GENERACION, INDICADO PARA LA UTILIZACION EN LOS MAS MODERNOS MOTORES DE GASOLINA Y DIESEL QUE SOLICITEN ESTOS NIVELES DE CALIDAD, ESPECIALMENTE LOS DEL GRUPO RENAULT (RENAULT, DACIA, NISSAN).

EL FLUIDO TIENE UNAS PROPIEDADES DE LUBRICACION EXCELENTES PARA SOPORTAR LA CARGA ADICIONAL DEL SISTEMA INYECTOR BOMBA DE LA UNIDAD INYECTORA REDUCIENDO LAS FRICCIONES Y AUMENTANDO LA RESISTENCIA AL DESGASTE A ELEVADAS TEMPERATURAS, RECOMENDADO PARA UN INTERVALO DE CAMBIO PROLONGADO SEGUN RECOMENDACIONES DE CADA FABRICANTE.

ESTA DISEÑADO PARA OFRECER UN ALTO RENDIMIENTO EN MOTORES DE GASOLINA DE ALTO RENDIMIENTO Y MOTORES DIESEL LIGEROS EQUIPADOS CON LOS ACTUALES SISTEMAS DE POSTRATAMIENTO DE GASES DE ESCAPE COMO **EGR, TWC Y DPF**.

INDICADO PARA MOTORES EURO IV Y EURO V CON LARGOS INTERVALOS DE CAMBIO DE ACEITE QUE REQUIEREN UNA CALIDAD **ACEA C4**, EN BAJO CONTENIDO DE AZUFRE, CENIZAS SULFATADAS Y FOSFORO (MID SAPS, MEDIO SAPS).

VENTAJAS:

- ✓ EXCELENTES PROPIEDADES LUBRICANTES Y ANTIDESGASTE.
- ✓ GRAN RESISTENCIA A LA OXIDACION Y AL ENVEJECIMIENTO.
- ✓ ELEVADO PODER DETERGENTE Y DISPERSANTE.
- ✓ BUENA PROTECCION CONTRA LA CORROSION.
- ✓ DISMINUYE EL CONSUMO DE ACEITE.
- ✓ UTILIZABLE EN INVIERNO Y VERANO.
- ✓ REDUCE EL COSTE DE MANTENIMIENTO.
- ✓ LUBRICANTE A UTILIZAR DONDE EL FABRICANTE SOLICITE ESTOS NIVELES DE CALIDAD.
- ✓ APTO PARA MOTORES CON FILTRO DE PARTICULAS EGR, TWC Y DPF.

DATOS FISICO TECNICOS

100% SINTETICO

CARACTERISTICAS (VALORES TÍPICOS)

GRADO SAE -----	5W30
VISCOSIDAD 100°C. cST.(ASTM D445) -----	10-12
INDICE DE VISCOSIDAD, (ASTM D2270) -----	160
PUNTO DE INFLAMACION °C. (ASTM D92) ----	225
PUNTO DE CONGELACION °C. (ASTM D97) --	-40
TBN. (ASTM D-2896) -----	>6

NIVELES DE CALIDAD:

API -----	SM (SL) - C.J4
ACEA -----	C3 - C4

CONSTRUCTORES:

M.B. 229.51
M.B. 226.51
RENAULT RN 0720
FIAT 9.555.S4

* DISPONIBLE FICHA DE SEGURIDAD.

CODIGO UFI: NO APLICABLE

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTOS PARAMETROS EN SUS FABRICADOS SEGUN LAS NECESIDADES DEL MERCADO Y DEL SECTOR EN GENERAL; ESTA FICHA TECNICA CONTIENE VALORES ORIENTATIVOS MEDIOS QUE EXCLUYEN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE CADA FABRICACION O DE ERRORES DE IMPRENTA.

FICHA CATALOGO N°: 01-104700-ES-FC-5W30-C4

5W30 C4

DISLOMAR S.L.U.

CTRA. CARTAGENA-MAZARRON. KM 4,5
NAVE 3 - POLIGONO LADRILLARES, 30393
CARTAGENA, MURCIA - ESPAÑA.
TLF: 968330071 / info@dislomar.com

FECHA

02/01/2024

REVISION

1-2024

VOLUMEN

1L.
5L.
20L.
50L.
200L.
1000L.

REFERENCIAS

1104600
1104700
1104710
1104720
1104730
1104731