

# INFORMACION TECNICA DEL PRODUCTO



# LUBRICANTE MOTOR 5W30



# SYNTHEC 4

## GM - OPEL DEXOS 2 C2+C3 (DPF)

### DESCRIPCION:

**5W30 C2+C3 / DEXOS 2**, ES UN LUBRICANTE 100% SINTETICO DE ALTA CALIDAD, A BASE DE PAO Y BASES SINTETICAS DEL GRUPO III CON ADITIVOS ESPECIFICOS DE ULTIMA GENERACION, INDICADO PARA LA UTILIZACION EN LOS MAS MODERNOS MOTORES DE GASOLINA Y DIESEL ESPECIFICAMENTE FORMULADO PARA GENERAL MOTORS, DONDE SE SOLICITE SU ESPECIFICACION GM DEXOS 2.

EL FLUIDO TIENE UNAS PROPIEDADES DE LUBRICACION EXCELENTES PARA SOPORTAR LA CARGA ADICIONAL DEL SISTEMA INYECTOR BOMBA DE LA UNIDAD INYECTORA REDUCIENDO LAS FRICCIONES Y AUMENTANDO LA RESISTENCIA AL DESGASTE A ELEVADAS TEMPERATURAS, RECOMENDADO PARA UN INTERVALO DE CAMBIO PROLONGADO SEGUN RECOMENDACIONES DE CADA FABRICANTE.

APTO PARA LOS MOTORES QUE ESTAN EQUIPADOS CON SISTEMAS DE FILTRO DE PARTICULAS DIESEL (DPF) CONSIGUIENDO UNA DISMINUCION DE EMISIONES DE GASES. Y APTO PARA LOS VEHICULOS QUE INCORPORAN LA REGULACION DE EMISION DE GASES EN MOTORES DE GASOLINA/DIESEL QUE REQUIEREN BAJO CONTENIDO DE AZUFRE, CENIZAS SULFATADAS Y FOSFORO (MID SAPS, MEDIO SAPS).

### VENTAJAS:

- EXCELENTES PROPIEDADES LUBRICANTES Y ANTIDESGASTE.
- GRAN RESISTENCIA A LA OXIDACION Y AL ENVEJECIMIENTO.
- ELEVADO PODER DETERGENTE Y DISPERSANTE.
- BUENA PROTECCION CONTRA LA CORROSION.
- DISMINUYE EL CONSUMO DE ACEITE.
- UTILIZABLE EN INVIERNO Y VERANO.
- AUMENTA EL PERIODO DE CAMBIO DE ACEITE Y POR CONSIGUIENTE REDUCE EL COSTE DE MANTENIMIENTO.
- LUBRICANTE A UTILIZAR DONDE EL FABRICANTE SOLICITE ESTOS NIVELES DE CALIDAD.

## DATOS FISICO TECNICOS

# 100% SINTETICO

### CARACTERISTICAS (VALORES TIPICOS)

GRADO SAE .....	5W30
VISCOSIDAD 100°C. cST.(ASTM D445) .....	10 -12
INDICE DE VISCOSIDAD, (ASTM D2270) .....	160
PUNTO DE INFLAMACION °C. (ASTM D92) .....	225
PUNTO DE CONGELACION °C. (ASTM D97) .....	-40
TBN. (ASTM D-2896) .....	>6

### NIVELES DE CALIDAD:

API .....	SM - CF
ACEA .....	C2 - C3

### CONSTRUCTORES:

GM - OPEL DEXOS 2 : BMW Long Life-04  
 MB 229.51 (retro aplicable MB 229.31)  
 MB 229.52  
 VW 502.00/505.00/505.1  
 FIAT 9.55535.S2

\* DISPONIBLE FICHA DE SEGURIDAD.

CODIGO UFI: NO APLICABLE

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTOS PARAMETROS EN SUS FABRICADOS SEGUN LAS NECESIDADES DEL MERCADO Y DEL SECTOR EN GENERAL; ESTA FICHA TECNICA CONTIENE VALORES ORIENTATIVOS MEDIOS QUE EXCLUYEN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE CADA FABRICACION O DE ERRORES DE IMPRENTA.

FICHA CATALOGO N°: 01-104355-ES-FC-5W30-C2-C3-DEXOS

5W30 C2-C3 DEXOS

### DISLOMAR S.L.U.

CTRA. CARTAGENA-MAZARRON. KM 4,5  
 NAVE 3 - POLIGONO LADRILLARES, 30393  
 CARTAGENA, MURCIA - ESPAÑA.  
 TLF: 968330071 / info@dislomar.com

### FECHA

02/01/2024

### REVISION

1-2024

### VOLUMEN

1L.  
5L.  
20L.  
50L.  
200L.  
1000L.

### REFERENCIAS

1104350  
1104355  
1104360  
1104365  
1104370  
1104371