

INFORMACION TECNICA DEL PRODUCTO



LUBRICANTE MOTOR 5W40



SYNTHEC 4

VW 502.00 - 505.00
C3 (DPF)

DESCRIPCION:

5W40 C3 ES UN LUBRICANTE 100% SINTETICO DE ALTA CALIDAD, ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA LA UTILIZACION EN MOTORES DE GASOLINA Y DIESEL LIGEROS, (CON Y SIN CATALIZADOR) INCLUYENDO UNIDADES TURBOALIMENTADAS DE ALTA POTENCIA, MULTIVALVULAS Y/O CON BOMBA DE INYECCION DE LOS NUEVOS MOTORES DE GASOLINA Y DIESEL VW TDI-PD DE WOLKSWAGEN EQUIPADOS CON INYECTOR BOMBA, QUE MONTAN LOS TURISMOS AUDI, VOLKSWAGEN, SEAT Y SKODA.

EL FLUIDO TIENE UN EXCELENTE COMPORTAMIENTO EN FRIO POR SU DISEÑADA BAJA VISCOSIDAD Y SU NATURALEZA SINTETICA, QUE FACILITA LA BOMBEABILIDAD DEL LUBRICANTE, MOTIVO DE GRAN AYUDA EN ARRANQUE EN FRIO Y LA FORMACION DE PELICULA PARA REDUCIR DE FORMA IMPORTANTE EL DESGASTE.

CUMPLE CON LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA LUBRICAR LOS MOTORES QUE INCORPORAN LA REGULACION DE EMISION DE GASES EURO 4 Y EURO 5, EN MOTORES DE GASOLINA Y DIESEL QUE REQUIEREN LA UTILIZACION DE ACEITES QUE CUMPLAN CON LA NORMA ACEA C3, EN REDUCCION DE CONTENIDO EN AZUFRE, CENIZAS SULFATADAS Y FOSFORO; DICHS MOTORES ESTAN EQUIPADOS CON SISTEMAS DE FILTRO DE PARTICULAS DIESEL (DPF/FAP) CONSIGUIENDO UNA GRAN DISMINUCION EN LA EMISION DE GASES.

VENTAJAS:

- EXCELENTES PROPIEDADES LUBRICANTES Y ANTIDESGASTE.
- GRAN RESISTENCIA A LA OXIDACION Y AL ENVEJECIMIENTO.
- ELEVADO PODER DETERGENTE Y DISPERSANTE.
- BUENA PROTECCION CONTRA LA CORROSION.
- DISMINUYE EL CONSUMO DE ACEITE.
- UTILIZABLE EN INVIERNO Y VERANO.
- AUMENTA EL PERIODO DE CAMBIO DE ACEITE Y POR CONSIGUIENTE REDUCE EL COSTE DE MANTENIMIENTO.
- LUBRICANTE A UTILIZAR DONDE EL FABRICANTE SOLICITE ESTOS NIVELES DE CALIDAD.

DATOS FISICO TECNICOS

100% SINTETICO

CARACTERISTICAS (VALORES TÍPICOS)

DENSIDAD 15°C. (ASTM D1298) -----	0,865
VISCOSIDAD 100°C. cST.(ASTM D445) -----	14,5
INDICE DE VISCOSIDAD, (ASTM D2270) -----	170
PUNTO DE INFLAMACION °C. (ASTM D92) ----	215
PUNTO DE CONGELACION °C. (ASTM D97) --	-30
TBN. (ASTM D-2896) -----	>7,4

NIVELES DE CALIDAD:

API ----- CF - SM
ACEA ----- C3

CONSTRUCTORES:

MB 229.31 / 229.51
VW 501.01 / 502.00 / 505.00 / 505.01
BMW LONG LIFE-04, LL-01 Y LL-98
PORSCHE A40
RENAULT RN 0700 / RN 0710
FIAT 9.55535-S2
PEUGEOT-CITROËN-PSA B712296
GM OPEL DEXOS-2 Y Retroaplicable LL A-025 y LL B-025
FORD WSS-M2C917A
(Motores equipados con inyector bomba).

* DISPONIBLE FICHA DE SEGURIDAD.

CODIGO UFI: NO APLICABLE

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTOS PARAMETROS EN SUS FABRICADOS SEGUN LAS NECESIDADES DEL MERCADO Y DEL SECTOR EN GENERAL; ESTA FICHA TECNICA CONTIENE VALORES ORIENTATIVOS MEDIOS QUE EXCLUYEN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE CADA FABRICACION O DE ERRORES DE IMPRENTA.

FICHA CATALOGO Nº: 01-100270-ES-FC-5W40-C3

5W40 C3

DISLOMAR S.L.U.

CTRA. CARTAGENA-MAZARRON. KM 4,5
NAVE 3 - POLIGONO LADRILLARES, 30393
CARTAGENA, MURCIA - ESPAÑA.
TLF: 968330071 / info@dislomar.com

FECHA

02/01/2024

REVISION

1-2024

VOLUMEN

1L.

5L.

20L.

50L.

200L.

1000L.

REFERENCIAS

1100260

1100270

1100280

1100290

1100300

1100301