

# INFORMACION TECNICA DEL PRODUCTO



# LUBRICANTE MOTOR 10W40



# SYNTHEC 4

## A3 - B4

### DESCRIPCION:

**10W40** ES UN LUBRICANTE SINTETICO SUPERMULTIGRADO PARA MOTORES DE 4 TIEMPOS DE GASOLINA CON O SIN PLOMO Y DIESEL, APTO PARA TODO TIPO DE AUTOMOVILES DE ALTAS PRESTACIONES.

ACONSEJABLE PARA LOS MOTORES QUE TRABAJAN A REGIMENES DE GIRO ELEVADOS, TURBOALIMENTADO, INYECCION, Y/O MULTI-VALVULAS.

## DATOS FISICO TECNICOS

### CARACTERISTICAS (VALORES TÍPICOS)

GRADO SAE .....	10W40
DENSIDAD A 15 °C. (ASTM D1298) .....	0,870/0,875
VISCOSIDAD °E A 50 °C. (ENGLER) .....	13,6
VISCOSIDAD 40°C. cST.(ASTM D445) .....	95/100
VISCOSIDAD 100°C. cST.(ASTM D445) .....	13,5/14,5
INDICE DE VISCOSIDAD, (ASTM D2270) .....	140
PUNTO DE INFLAMACION °C. (ASTM D92) ---	220
PUNTO DE CONGELACION °C. (ASTM D97) -	-32
TBN. (ASTM D-2896) .....	9,5

### NIVELES DE CALIDAD:

API .....	SL - SM - CF
ACEA .....	B3 - B4 - A3

### CONSTRUCTORES:

MB 228.3, 229.1 : MAN 271 QC 13.017 :  
VW 501.01 : VW 505.00 : VOLVO VDS 2 :  
ALLISON C4 : CATERPILLAR TO-2 :  
MACK EO K2

### VENTAJAS:

- ACEITE SINTETICO MUY UNTUOSO.
- SUPERMULTIGRADO NATURAL.
- EXCELENTE RESISTENCIA AL CIZALLAMIENTO Y A LAS FUERTES CARGAS.
- EXCELENTES PROPIEDADES LUBRICANTES Y ANTIDESGASTE.
- GRAN RESISTENCIA A LA OXIDACION Y AL ENVEJECIMIENTO.
- ELEVADO PODER DETERGENTE Y DISPERSANTE.
- BUENA PROTECCION CONTRA LA CORROSION.
- DISMINUYE EL CONSUMO DE ACEITE.
- UTILIZABLE EN INVIERNO Y VERANO.
- EXCELENTE ESTABILIDAD DE SERVICIO ANTE GRANDES VARIACIONES DE TEMPERATURA.
- LUBRICANTE A UTILIZAR DONDE EL FABRICANTE SOLICITE ESTOS NIVELES DE CALIDAD.

\* DISPONIBLE FICHA DE SEGURIDAD.

CODIGO UFI: NO APLICABLE

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTOS PARAMETROS EN SUS FABRICADOS SEGUN LAS NECESIDADES DEL MERCADO Y DEL SECTOR EN GENERAL; ESTA FICHA TECNICA CONTIENE VALORES ORIENTATIVOS MEDIOS QUE EXCLUYEN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE CADA FABRICACION O DE ERRORES DE IMPRENTA.

FICHA CATALOGO N°: 01-103100-ES-FC-10W40

10W40 A3-B4

### DISLOMAR S.L.U.

CTRA. CARTAGENA-MAZARRON. KM 4,5  
NAVE 3 - POLIGONO LADRILLARES, 30393  
CARTAGENA, MURCIA - ESPAÑA.  
TLF: 968330071 / info@dislomar.com

### FECHA

02/01/2024

### REVISION

1-2024

### VOLUMEN

1L.

5L.

20L.

50L.

200L.

1000L.

### REFERENCIAS

1103000

1103100

1103110

1103120

1103130

1103140