

INFORMACION TECNICA DEL PRODUCTO



LUBRICANTE MOTOR SYNTHEC ZR-4



100% SYNTHETIC RACING

5W50

4T MOTOR OIL

DESCRIPCION:

LUBRICANTE **100% SINTETICO** DE ALTA CALIDAD REFORZADO CON LOS MAS MODERNOS ADITIVOS TAMBIEN 100% SINTETICOS. POR SU COMPOSICION ESTE LUBRICANTE ESTA FORMULADO PARA SU USO EXCLUSIVO EN LOS **MOTORES DE 4T** DE LAS MAS MODERNAS **SUPERBIKE** CON LAS ULTIMAS TECNOLOGIAS.

SUS ENSAYOS Y PRUEBAS SE HAN REALIZADO BAJO LAS MAXIMAS GARANTIAS TEORICAS Y BAJO LAS MAXIMAS CONDICIONES DE TRABAJO REAL; EL RESULTADO ES UN LUBRICANTE DE MUY ALTAS PRESTACIONES, **APTO PARA SU USO EN COMPETICION**, Y QUE ALARGA LA VIDA DEL MOTOR GRACIAS A SU ALTO NIVEL DE LUBRICACION INCLUSO EN LAS CONDICIONES MAS EXTREMAS CON LOS MAXIMOS REGIMENES DE GIRO DEL MOTOR.

ESTE LUBRICANTE POR SU COMPOSICION NO SE HA ENSAYADO NI SE ACONSEJA SU USO EN MOTORES DE AUTOMOVILES.

VENTAJAS:

- APTO PARA TODO TIPO DE MOTOCICLETAS DE 4T DE ALTAS PRESTACIONES.
- MINIMA FRICCION INTERNA GRACIAS A SUS ADITIVOS QUE A SU VEZ DISMINUYEN EL CONSUMO DE ACEITE Y DE COMBUSTIBLE.
- MANTIENE LIMPIO INTERNAMENTE EL MOTOR, PROTEGIENDOLO CONTRA EL DESGASTE.
- EXCELENTES PROPIEDADES LUBRICANTES Y ANTIDESGASTE.
- GRAN RESISTENCIA A LA OXIDACION Y AL ENVEJECIMIENTO.
- ELEVADO PODER DETERGENTE Y DISPERSANTE.
- BUENA PROTECCION CONTRA LA CORROSION.
- GRACIAS A SU COMPOSICION SINTETICA ALARGA LOS INTERVALOS DE CAMBIO.
- MANTIENE LA PRESION DE ACEITE EN LAS CONDICIONES MAS SEVERAS.
- LUBRICANTE A UTILIZAR DONDE EL FABRICANTE SOLICITE ESTOS NIVELES DE CALIDAD.

DATOS FISICO TECNICOS

CARACTERISTICAS (VALORES TÍPICOS)

DENSIDAD A 15° C. (ASTM D1298) -----	0,856
VISCOSIDAD 40°C. cST.(ASTM D445) -----	95
VISCOSIDAD 100°C. cST.(ASTM D445) -----	14,6
INDICE DE VISCOSIDAD, (ASTM D2270) -----	160
PUNTO DE INFLAMACION °C. (ASTM D92) ----	238
PUNTO DE CONGELACION °C. (ASTM D97) --	-36
TBN. Mg KOH/g (ASTM D-2896) -----	8,6

NIVELES DE CALIDAD:

API -----	SJ - SL - SM - SN
JASO -----	MA2
NIP -----	4TB4

* DISPONIBLE FICHA DE SEGURIDAD.

CODIGO UFI: NO APLICABLE

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTOS PARAMETROS EN SUS FABRICADOS SEGUN LAS NECESIDADES DEL MERCADO Y DEL SECTOR EN GENERAL; ESTA FICHA TECNICA CONTIENE VALORES ORIENTATIVOS MEDIOS QUE EXCLUYEN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE CADA FABRICACION O DE ERRORES DE IMPRENTA.

FICHA CATALOGO N°: 01-920005-ES-FC-ZR4-5W50

ZR-4 5W50

DISLOMAR S.L.U.

CTRA. CARTAGENA-MAZARRON. KM 4,5
NAVE 3 - POLIGONO LADRILLARES, 30393
CARTAGENA, MURCIA - ESPAÑA.
TLF: 968330071 / info@dislomar.com

FECHA

02/01/2024

REVISION

1-2024

VOLUMEN

1L.
5L.
20L.
50L.
200L.

REFERENCIAS

1920003
1920005
1920006
1920007
1920008