


# INFORMACION TECNICA DEL PRODUCTO



## LUBRICANTE MOTOR SYNTHEC ZR-4



### 100% SYNTHETIC RACING

# 5W40

## 4T MOTOR OIL

#### DESCRIPCION:

LUBRICANTE **100% SINTETICO** DE ALTA CALIDAD REFORZADO CON LOS MAS MODERNOS ADITIVOS TAMBIEN 100% SINTETICOS. POR SU COMPOSICION ESTE LUBRICANTE ESTA FORMULADO PARA SU USO EXCLUSIVO EN LOS **MOTORES DE 4T** DE LAS MAS MODERNAS **SUPERBIKE** CON LAS ULTIMAS TECNOLOGIAS.

SUS ENSAYOS Y PRUEBAS SE HAN REALIZADO BAJO LAS MAXIMAS GARANTIAS TEORICAS Y BAJO LAS MAXIMAS CONDICIONES DE TRABAJO REAL; EL RESULTADO ES UN LUBRICANTE DE MUY ALTAS PRESTACIONES, **APTO PARA SU USO EN COMPETICION**, Y QUE ALARGA LA VIDA DEL MOTOR GRACIAS A SU ALTO NIVEL DE LUBRICACION INCLUSO EN LAS CONDICIONES MAS EXTREMAS CON LOS MAXIMOS REGIMENES DE GIRO DEL MOTOR.

ESTE LUBRICANTE POR SU COMPOSICION NO SE HA ENSAYADO NI SE ACONSEJA SU USO EN MOTORES DE AUTOMOVILES.

#### VENTAJAS:

- APTO PARA TODO TIPO DE MOTOCICLETAS DE 4T DE ALTAS PRESTACIONES.
- MINIMA FRICCION INTERNA GRACIAS A SUS ADITIVOS QUE A SU VEZ DISMINUYEN EL CONSUMO DE ACEITE Y DE COMBUSTIBLE.
- MANTIENE LIMPIO INTERNAMENTE EL MOTOR, PROTEGIENDOLO CONTRA EL DESGASTE.
- EXCELENTES PROPIEDADES LUBRICANTES Y ANTIDESGASTE.
- GRAN RESISTENCIA A LA OXIDACION Y AL ENVEJECIMIENTO.
- ELEVADO PODER DETERGENTE Y DISPERSANTE.
- BUENA PROTECCION CONTRA LA CORROSION.
- GRACIAS A SU COMPOSICION SINTETICA ALARGA LOS INTERVALOS DE CAMBIO.
- MANTIENE LA PRESION DE ACEITE EN LAS CONDICIONES MAS SEVERAS.
- LUBRICANTE A UTILIZAR DONDE EL FABRICANTE SOLICITE ESTOS NIVELES DE CALIDAD.

### DATOS FISICO TECNICOS

#### CARACTERISTICAS (VALORES TÍPICOS)

DENSIDAD A 15° C. (ASTM D1298) -----	0,866
VISCOSIDAD 40°C. cST.(ASTM D445) -----	105
VISCOSIDAD 100°C. cST.(ASTM D445) -----	15,8
INDICE DE VISCOSIDAD, (ASTM D2270) -----	162
PUNTO DE INFLAMACION °C. (ASTM D92) ----	220
PUNTO DE CONGELACION °C. (ASTM D97) --	-33
TBN. Mg KOH/g (ASTM D-2896) -----	9

#### NIVELES DE CALIDAD:

API -----	SJ - SL - SM - SN
JASO -----	MA2
NIP -----	4TB3

\* DISPONIBLE FICHA DE SEGURIDAD.

CODIGO UFI: NO APLICABLE

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTOS PARAMETROS EN SUS FABRICADOS SEGUN LAS NECESIDADES DEL MERCADO Y DEL SECTOR EN GENERAL; ESTA FICHA TECNICA CONTIENE VALORES ORIENTATIVOS MEDIOS QUE EXCLUYEN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE CADA FABRICACION O DE ERRORES DE IMPRENTA.

FICHA CATALOGO N°: 01-920045-ES-FC-ZR4-5W40

ZR-4 5W40

#### DISLOMAR S.L.U.

CTRA. CARTAGENA-MAZARRON. KM 4,5  
NAVE 3 - POLIGONO LADRILLARES, 30393  
CARTAGENA, MURCIA - ESPAÑA.  
TLF: 968330071 / info@dislomar.com

#### FECHA

02/01/2024

#### REVISION

1-2024

#### VOLUMEN

1L.  
5L.  
20L.  
50L.  
200L.

#### REFERENCIAS

1920043  
1920045  
1920046  
1920047  
1920048