

INFORMACION TECNICA DEL PRODUCTO



LUBRICANTE MOTOR SPORT YR-4



SYNTHETIC RACING 15W50 4T MOTOR OIL

DESCRIPCION:

LUBRICANTE SINTETICO CON ADITIVOS 100% SINTETICOS. POR SU COMPOSICION ESTE LUBRICANTE ESTA FORMULADO PARA SU USO EXCLUSIVO EN LOS **MOTORES DE 4T** DE LAS MAS MODERNAS **SUPERBIKE** CON LAS ULTIMAS TECNOLOGIAS.

SUS ENSAYOS Y PRUEBAS SE HAN REALIZADO BAJO LAS MAXIMAS GARANTIAS TEORICAS Y BAJO LAS MAXIMAS CONDICIONES DE TRABAJO REAL; EL RESULTADO ES UN LUBRICANTE DE MUY ALTAS PRESTACIONES, QUE ALARGA LA VIDA DEL MOTOR GRACIAS A SU ALTO PODER DE LUBRICACION INCLUSO EN LAS CONDICIONES MAS EXTREMAS DE USO.

ESTE LUBRICANTE POR SU COMPOSICION NO SE HA ENSAYADO NI SE ACONSEJA SU USO EN MOTORES DE AUTOMOVILES.

VENTAJAS:

- APTO PARA TODO TIPO DE MOTOCICLETAS DE 4T DE ALTAS PRESTACIONES.
- MINIMA FRICCION INTERNA GRACIAS A SUS ADITIVOS QUE A SU VEZ DISMINUYEN EL CONSUMO DE ACEITE Y DE COMBUSTIBLE.
- MANTIENE LIMPIO INTERNAMENTE EL MOTOR, PROTEGIENDOLO CONTRA EL DESGASTE.
- EXCELENTES PROPIEDADES LUBRICANTES Y ANTIDESGASTE.
- GRAN RESISTENCIA A LA OXIDACION Y AL ENVEJECIMIENTO.
- ELEVADO PODER DETERGENTE Y DISPERSANTE.
- BUENA PROTECCION CONTRA LA CORROSION.
- GRACIAS A SU COMPOSICION SINTETICA ALARGA LOS INTERVALOS DE CAMBIO.
- MANTIENE LA PRESION DE ACEITE EN LAS CONDICIONES MAS SEVERAS.
- LUBRICANTE A UTILIZAR DONDE EL FABRICANTE SOLICITE ESTOS NIVELES DE CALIDAD.

DATOS FISICO TECNICOS

CARACTERISTICAS (VALORES TICOS)

DENSIDAD A 15° C. (ASTM D1298) -----	0,890
VISCOSIDAD 40°C. cST.(ASTM D445) -----	156
VISCOSIDAD 100°C. cST.(ASTM D445) -----	19,3
INDICE DE VISCOSIDAD, (ASTM D2270) -----	142
PUNTO DE INFLAMACION °C. (ASTM D92) ----	215
PUNTO DE CONGELACION °C. (ASTM D97) --	-31
TBN. Mg KOH/g (ASTM D-2896) -----	11

NIVELES DE CALIDAD:

API -----	SG - SJ - SL
JASO -----	MA
NIP -----	4TB3

* DISPONIBLE FICHA DE SEGURIDAD.

CODIGO UFI: NO APLICABLE

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTOS PARAMETROS EN SUS FABRICADOS SEGUN LAS NECESIDADES DEL MERCADO Y DEL SECTOR EN GENERAL; ESTA FICHA TECNICA CONTIENE VALORES ORIENTATIVOS MEDIOS QUE EXCLUYEN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE CADA FABRICACION O DE ERRORES DE IMPRENTA.

FICHA CATALOGO N°: 01-920085A-ES-FC-YR4-15W50

YR-4 15W50

DISLOMAR S.L.U.

CTRA. CARTAGENA-MAZARRON. KM 4,5
NAVE 3 - POLIGONO LADRILLARES, 30393
CARTAGENA, MURCIA - ESPAÑA.
TLF: 968330071 / info@dislomar.com

FECHA

02/01/2024

REVISION

1-2024

VOLUMEN

1L.
5L.
20L.
50L.
200L.

REFERENCIAS

1920083
1920085
1920086
1920087
1920088