

INFORMACION TECNICA DEL PRODUCTO



LUBRICANTE MOTOR SPORT XR-4



SYNTHETIC FORTIFIED 10W40 4T MOTOR OIL

DESCRIPCION:

LUBRICANTE COMPUESTO DE LAS MEJORES BASES REFORZADAS CON OTROS BASICOS SINTETICOS, Y ADITIVOS 100% SINTETICOS; LA CALIDAD DEL RESULTADO GARANTIZA UNA EXCELENTE LUBRICACION EN LAS MAS MODERNAS MOTOCICLETAS CON MOTOR DE 4T.

TODOS LOS ENSAYOS Y PRUEBAS SE HAN REALIZADO EXCLUSIVAMENTE CON LA ULTIMA TECNOLOGIA ACTUAL DE LOS MOTORES DE 4T DE MOTOCICLETAS, POR LO CUAL NO SE ACONSEJA SU USO EN MOTORES DE AUTOMOVIL.

DATOS FISICO TECNICOS

CARACTERISTICAS (VALORES TÍPICOS)

DENSIDAD A 15° C. (ASTM D1298) -----	0,885
VISCOSIDAD 40°C. cST. (ASTM D445) -----	117
VISCOSIDAD 100°C. cST. (ASTM D445) -----	15,9
INDICE DE VISCOSIDAD, (ASTM D2270) -----	136
PUNTO DE INFLAMACION °C. (ASTM D92) ----	227
PUNTO DE CONGELACION °C. (ASTM D97) --	-26
TBN. Mg KOH/g (ASTM D-2896) -----	10

NIVELES DE CALIDAD:

API -----	SG - SJ - SL
JASO -----	MA
NIP -----	4TB2

VENTAJAS:

- APTO PARA MOTOCICLETAS DE 4T CUYO FABRICANTE SOLICITA SAE 10W40.
- MINIMA FRICCION INTERNA GRACIAS A SUS ADITIVOS, QUE A SU VEZ DISMINUYEN EL CONSUMO DE ACEITE Y DE COMBUSTIBLE.
- MANTIENE LIMPIO INTERNAMENTE EL MOTOR, PROTEGIENDOLO CONTRA EL DESGASTE.
- EXCELENTES PROPIEDADES LUBRICANTES Y ANTIDESGASTE.
- GRAN RESISTENCIA A LA OXIDACION Y AL ENVEJECIMIENTO.
- ELEVADO PODER DETERGENTE Y DISPERSANTE.
- BUENA PROTECCION CONTRA LA CORROSION.
- GRACIAS A SU COMPOSICION SEMISINTETICA ALARGA LOS INTERVALOS DE CAMBIO, Y MANTIENE LA PRESION DEL ACEITE EN OPTIMOS VALORES DE USO.
- LUBRICANTE A UTILIZAR DONDE EL FABRICANTE SOLICITE ESTOS NIVELES DE CALIDAD.

* DISPONIBLE FICHA DE SEGURIDAD.

CODIGO UFI: NO APLICABLE

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTOS PARAMETROS EN SUS FABRICADOS SEGUN LAS NECESIDADES DEL MERCADO Y DEL SECTOR EN GENERAL; ESTA FICHA TECNICA CONTIENE VALORES ORIENTATIVOS MEDIOS QUE EXCLUYEN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE CADA FABRICACION O DE ERRORES DE IMPRENTA.

FICHA CATALOGO N°: 01-920105-ES-FC-XR4-10W40

XR-4 10W40

DISLOMAR S.L.U.

CTRA. CARTAGENA-MAZARRON. KM 4,5
NAVE 3 - POLIGONO LADRILLARES, 30393
CARTAGENA, MURCIA - ESPAÑA.
TLF: 968330071 / info@dislomar.com

FECHA

02/01/2024

REVISION

1-2024

VOLUMEN

1L.
5L.
20L.
50L.
200L.

REFERENCIAS

1920103
1920105
1920106
1920107
1920108