

INFORMACION TECNICA DEL PRODUCTO



LUBRICANTE MOTOR SPORT XR-4



SYNTHETIC FORTIFIED 20W50 4T MOTOR OIL

DESCRIPCION:

LUBRICANTE SEMISINTETICO COMPUESTO DE LAS MEJORES BASES REFORZADAS CON OTROS BASICOS SINTETICOS, Y ADITIVOS 100% SINTETICOS; LA CALIDAD DEL RESULTADO GARANTIZA UNA EXCELENTE LUBRICACION EN LAS MAS MODERNAS MOTOCICLETAS CON MOTOR DE 4T.

TODOS LOS ENSAYOS Y PRUEBAS SE HAN REALIZADO EXCLUSIVAMENTE CON LA ULTIMA TECNOLOGIA ACTUAL DE LOS MOTORES DE 4T DE MOTOCICLETAS, POR LO CUAL NO SE ACONSEJA SU USO EN MOTORES DE AUTOMOVIL.

VENTAJAS:

- APTO PARA MOTOCICLETAS DE 4T CUYO FABRICANTE SOLICITA SAE 20W50.
- MINIMA FRICCION INTERNA GRACIAS A SUS ADITIVOS, QUE A SU VEZ DISMINUYEN EL CONSUMO DE ACEITE Y DE COMBUSTIBLE.
- MANTIENE LIMPIO INTERNAMENTE EL MOTOR, PROTEGIENDOLO CONTRA EL DESGASTE.
- EXCELENTES PROPIEDADES LUBRICANTES Y ANTIDESGASTE.
- GRAN RESISTENCIA A LA OXIDACION Y AL ENVEJECIMIENTO.
- ELEVADO PODER DETERGENTE Y DISPERSANTE.
- BUENA PROTECCION CONTRA LA CORROSION.
- GRACIAS A SU COMPOSICION SEMISINTETICA ALARGA LOS INTERVALOS DE CAMBIO, Y MANTIENE LA PRESION DEL ACEITE EN OPTIMOS VALORES DE USO.
- LUBRICANTE A UTILIZAR DONDE EL FABRICANTE SOLICITE ESTOS NIVELES DE CALIDAD.

DATOS FISICO TECNICOS

CARACTERISTICAS (VALORES TICOS)

DENSIDAD A 15° C.(ASTM D1298) -----	0,900
VISCOSIDAD 40°C. cST.(ASTM D445) -----	156
VISCOSIDAD 100°C. cST.(ASTM D445) -----	17,5
INDICE DE VISCOSIDAD, (ASTM D2270) -----	125
PUNTO DE INFLAMACION °C. (ASTM D92) ----	210
PUNTO DE CONGELACION °C. (ASTM D97) --	-23
TBN. Mg KOH/g (ASTM D-2896) -----	10

NIVELES DE CALIDAD:

API -----	SG - SJ
JASO -----	MA
NIP -----	4T2

* DISPONIBLE FICHA DE SEGURIDAD.

CODIGO UFI: NO APLICABLE

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTOS PARAMETROS EN SUS FABRICADOS SEGUN LAS NECESIDADES DEL MERCADO Y DEL SECTOR EN GENERAL; ESTA FICHA TECNICA CONTIENE VALORES ORIENTATIVOS MEDIOS QUE EXCLUYEN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE CADA FABRICACION O DE ERRORES DE IMPRENTA.

FICHA CATALOGO N°: 01-920125-ES-FC-XR4-20W50

XR-4 20W50

DISLOMAR S.L.U.

CTRA. CARTAGENA-MAZARRON. KM 4,5
NAVE 3 - POLIGONO LADRILLARES, 30393
CARTAGENA, MURCIA - ESPAÑA.
TLF: 968330071 / info@dislomar.com

FECHA

02/01/2024

REVISION

1-2024

VOLUMEN

1L.
5L.
20L.
50L.
200L.

REFERENCIAS

1920123
1920125
1920126
1920127
1920128