

INFORMACION TECNICA DEL PRODUCTO



LUBRICANTE MOTOR 20W50



CUSTOM V-TWIN 4T MOTOR OIL - M MINERAL

DESCRIPCION:

LUBRICANTE DE MOTOR DE ALTO RENDIMIENTO, RECOMENDADO PARA SU USO EN MOTORES DE 4 TIEMPOS CUSTOM BAJO REGIMENES VARIABLES. ES UN ACEITE DE BASE MINERAL CON UNA AVANZADA TECNOLOGIA DE ADITIVOS ESPECIALMENTE DESARROLLADOS PARA MOTORES 4T CUSTOM V-TWIN, TIPO HARLEY DAVIDSON.

TODOS LOS ENSAYOS Y PRUEBAS SE HAN REALIZADO EXCLUSIVAMENTE CON LA ULTIMA TECNOLOGIA ACTUAL DE LOS MOTORES DE 4T DE MOTOCICLETAS, POR LO CUAL NO SE ACONSEJA SU USO EN MOTORES DE AUTOMOVIL.

DATOS FISICO TECNICOS

CARACTERISTICAS (VALORES TICOS)

DENSIDAD A 15° C. (ASTM D1298) -----	0,898
VISCOSIDAD 40°C. cST. (ASTM D445) -----	155
VISCOSIDAD 100°C. cST. (ASTM D445) -----	18
INDICE DE VISCOSIDAD, (ASTM D2270) -----	130
PUNTO DE INFLAMACION °C. (ASTM D92) ----	210
PUNTO DE CONGELACION °C. (ASTM D97) --	-21
TBN. Mg KOH/g (ASTM D-2896) -----	10

NIVELES DE CALIDAD:

API -----	SG - SJ
JASO -----	MA
NIP -----	4TB2

VENTAJAS:

- APTO PARA MOTOCICLETAS DE 4T CUYO FABRICANTE SOLICITA SAE 20W50.
- FORMULADO ESPECIALMENTE PARA MOTORES, DE ALTO RENDIMIENTO DEL TIPO V-TWIN.
- MINIMA FRICCION INTERNA GRACIAS A SUS ADITIVOS, QUE A SU VEZ DISMINUYEN EL CONSUMO DE ACEITE Y DE COMBUSTIBLE.
- MANTIENE LIMPIO INTERNAMENTE EL MOTOR, PROTEGIENDOLO CONTRA EL DESGASTE.
- EXCELENTES PROPIEDADES LUBRICANTES Y ANTIDESGASTE.
- GRAN RESISTENCIA A LA OXIDACION Y AL ENVEJECIMIENTO.
- ELEVADO PODER DETERGENTE Y DISPERSANTE.
- BUENA PROTECCION CONTRA LA CORROSION.
- LUBRICANTE A UTILIZAR DONDE EL FABRICANTE SOLICITE ESTOS NIVELES DE CALIDAD.

* DISPONIBLE FICHA DE SEGURIDAD.

CODIGO UFI: NO APLICABLE

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTOS PARAMETROS EN SUS FABRICADOS SEGUN LAS NECESIDADES DEL MERCADO Y DEL SECTOR EN GENERAL; ESTA FICHA TECNICA CONTIENE VALORES ORIENTATIVOS MEDIOS QUE EXCLUYEN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE CADA FABRICACION O DE ERRORES DE IMPRENTA.

FICHA CATALOGO N°: 01-920145-ES-FC-CUSTOM-20W50-M

CUSTOM 20W50-M

DISLOMAR S.L.U.

CTRA. CARTAGENA-MAZARRON. KM 4,5
NAVE 3 - POLIGONO LADRILLARES, 30393
CARTAGENA, MURCIA - ESPAÑA.
TLF: 968330071 / info@dislomar.com

FECHA

02/01/2024

REVISION

1-2024

VOLUMEN

1L.
5L.
20L.
50L.
200L.

REFERENCIAS

1920143
1920145
1920146
1920147
1920148