

INFORMACION TECNICA DEL PRODUCTO



LUBRICANTE MOTOR SCOOTER KR-4



SYNTHETIC MOTOR OIL 10W40 4T SCOOTER

DESCRIPCION:

LUBRICANTE COMPUESTO DE LAS MEJORES BASES SINTETICAS REFORZADAS CON OTROS ADITIVOS 100% SINTETICOS, DISEÑADO ESPECIFICAMENTE BAJO LOS REQUERIMIENTOS DE LOS ACTUALES FABRICANTES MAS IMPORTANTES DEL MERCADO; LA CALIDAD DEL RESULTADO GARANTIZA UNA EXCELENTE LUBRICACION EN LOS ACTUALES SCOOTER DE 4T.

TODOS LOS ENSAYOS Y PRUEBAS SE HAN REALIZADO EXCLUSIVAMENTE CON LA ULTIMA TECNOLOGIA ACTUAL DE LOS MOTORES DE 4T DE SCOOTER, POR LO CUAL NO SE ACONSEJA SU USO EN MOTORES DE AUTOMOVIL.

INTERVALOS: APLICAR SEGUN PRECONIZACION DEL FABRICANTE DEL VEHICULO Y ADAPTADO A SU PROPIA UTILIZACION.

VENTAJAS:

- APTO PARA TODO TIPO DE MOTORES DE SCOOTER DE 4T.
- MINIMA FRICCION INTERNA GRACIAS A SUS ADITIVOS QUE A SU VEZ DISMINUYEN EL CONSUMO DE ACEITE Y DE COMBUSTIBLE. MANTIENE LIMPIO INTERNAMENTE EL MOTOR, PROTEGIENDOLO CONTRA EL DESGASTE.
- EXCELENTES PROPIEDADES LUBRICANTES Y ANTIDESGASTE.
- GRAN RESISTENCIA A LA OXIDACION Y AL ENVEJECIMIENTO.
- ELEVADO PODER DETERGENTE Y DISPERSANTE.
- BUENA PROTECCION CONTRA LA CORROSION.
- GRACIAS A SU COMPOSICION SINTETICA ALARGA LOS INTERVALOS DE CAMBIO, Y MANTIENE LA PRESION DEL ACEITE EN OPTIMOS VALORES DE USO.
- LUBRICANTE A UTILIZAR DONDE EL FABRICANTE SOLICITE ESTOS NIVELES DE CALIDAD.

DATOS FISICO TECNICOS

CARACTERISTICAS (VALORES TIPICOS)

DENSIDAD A 15° C. (ASTM D1298) ----- 0,870
 VISCOSIDAD 40°C. cST.(ASTM D445) ----- 93
 VISCOSIDAD 100°C. cST.(ASTM D445) ----- 13,9
 PUNTO DE INFLAMACION °C. (ASTM D92) ---- 240
 PUNTO DE CONGELACION °C. (ASTM D97) -- -36

NIVELES DE CALIDAD:

JASO ----- MA
 API ----- SL - SM - SN
 NIP ----- 4TA3

* DISPONIBLE FICHA DE SEGURIDAD.

CODIGO UFI: NO APLICABLE

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTOS PARAMETROS EN SUS FABRICADOS SEGUN LAS NECESIDADES DEL MERCADO Y DEL SECTOR EN GENERAL; ESTA FICHA TECNICA CONTIENE VALORES ORIENTATIVOS MEDIOS QUE EXCLUYEN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE CADA FABRICACION O DE ERRORES DE IMPRENTA.

FICHA CATALOGO N°: 01-920245-ES-FC-KR4-10W40

KR-4 10W40

DISLOMAR S.L.U.

CTRA. CARTAGENA-MAZARRON. KM 4,5
 NAVE 3 - POLIGONO LADRILLARES, 30393
 CARTAGENA, MURCIA - ESPAÑA.
 TLF: 968330071 / info@dislomar.com

FECHA

02/01/2024

REVISION

1-2024

VOLUMEN

1L.
5L.
20L.
50L.
200L.

REFERENCIAS

1920243
1920245
1920246
1920247
1920248