

# INFORMACION TECNICA DEL PRODUCTO



## LUBRICANTE MOTOR 2T - KART PRO



## 100% SYNTHETIC 2T Mix Oil Kart CompeticiOn

### DESCRIPCION:

LUBRICANTE 100% SINTETICO DE MAXIMA CALIDAD REFORZADO CON LOS MAS MODERNOS ADITIVOS TAMBIEN 100% SINTETICOS Y DESARROLLADO ESPECIALMENTE PARA LA NUEVA GENERACION DE **MOTORES 2T EN KART DE COMPETICION** DE ALTO RENDIMIENTO.

PROTEGE CONTRA EL GRIPAJE Y PERLADO DE BUJIAS Y ALARGA LA VIDA DE LA MAQUINA AUN EN CONDICIONES EXTREMAS DE USO, CARGA Y TEMPERATURA.

**ES UTILIZABLE MEDIANTE PREMEZCLA** CON EL COMBUSTIBLE, Y ESTA FORMULADO Y TESTADO PARA GARANTIZAR UNA EXCELENTE LUBRICACION DEL MOTOR INCLUSO EN LAS CONDICIONES MAS AGRESIVAS DE USO, Y EN EL PORCENTAJE RECOMENDADO POR EL FABRICANTE.

### VENTAJAS:

- LUBRICANTE 100% SINTETICO APTO PARA MOTORES 2T DE KART DE MUY ALTO RENDIMIENTO EN COMPETICION.
- TESTADO PARA SU USO EN COMPETICION.
- APTO PARA MEZCLA CON GASOLINAS CON O SIN PLOMO.
- GRACIAS A SUS ALTOS NIVELES DE CALIDAD, GARANTIZA UN FUNCIONAMIENTO LIMPIO Y NITIDO DEL MOTOR.
- DEBIDO A SU BAJISIMO CONTENIDO EN CENIZAS, NO FORMA RESIDUOS CARBONOSOS EN LOS TRANSFERS DE CILINDRO NI EN EL PROPIO ESCAPE.
- MAXIMA PROTECCION CONTRA EL SERRADO Y CIZALLAMIENTO.
- MEJORA LA COMBUSTION, Y AUMENTA LA POTENCIA
- PRODUCTO DE PREMEZCLA SIN DISOLVENTE (100% MATERIA ACTIVA) QUE HACE NECESARIA LA DILUCION PREVIA CON EN COMBUSTIBLE MEDIANTE AGITACION.
- LUBRICANTE A UTILIZAR DONDE EL FABRICANTE SOLICITE ESTOS NIVELES DE CALIDAD.

## DATOS FISICO TECNICOS

### CARACTERISTICAS (VALORES TÍPICOS)

DENSIDAD A 15° C.(ASTM D4052) -----	0,920
VISCOSIDAD 40°C. cST.(ASTM D445) -----	150
VISCOSIDAD 100°C. cST.(ASTM D445) -----	18
INDICE DE VISCOSIDAD, (ASTM D2270) -----	>110
PUNTO DE INFLAMACION °C. (ASTM D92) ----	190
PUNTO DE CONGELACION °C. (ASTM D97) --	-40

### NIVELES DE CALIDAD:

API -----	TC ++
ISO -----	L-EGD
JASO -----	FB - FC - FD
TISI -----	1040-2534

\* DISPONIBLE FICHA DE SEGURIDAD.

CODIGO UFI: NO APLICABLE

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTOS PARAMETROS EN SUS FABRICADOS SEGUN LAS NECESIDADES DEL MERCADO Y DEL SECTOR EN GENERAL; ESTA FICHA TECNICA CONTIENE VALORES ORIENTATIVOS MEDIOS QUE EXCLUYEN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE CADA FABRICACION O DE ERRORES DE IMPRENTA.

FICHA CATALOGO N°: 01-920363-ES-FC-2T-KART-PRO

2T - KART PRO

### DISLOMAR S.L.U.

CTRA. CARTAGENA-MAZARRON. KM 4,5  
NAVE 3 - POLIGONO LADRILLARES, 30393  
CARTAGENA, MURCIA - ESPAÑA.  
TLF: 968330071 / info@dislomar.com

### FECHA

02/01/2024

### REVISION

1-2024

VOLUMEN

1L.

REFERENCIAS

1920363