

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO



LUBRICANTE DE ENGRANAJES GEAR GP EXTRA 70



100% SYNTHETIC USO EXCLUSIVAMENTE PROFESIONAL 2T GEAR OIL

DESCRIPCIÓN:

LUBRICANTE SINTÉTICO CON ADITIVOS 100% SINTÉTICOS. POR SU COMPOSICIÓN ESTE LUBRICANTE ESTÁ FORMULADO PARA SU USO EXCLUSIVO EN LAS **CAJAS DE CAMBIOS/ENGRANAJES** DE LOS MÁS MODERNOS MOTORES DE 2T DISEÑADOS CON LAS ÚLTIMAS TECNOLOGÍAS UTILIZADOS EN MOTORES DE COMPETICIÓN.

SUS ENSAYOS Y PRUEBAS SE HAN REALIZADO BAJO LAS MÁXIMAS GARANTÍAS TEÓRICAS Y BAJO LAS MÁXIMAS CONDICIONES DE TRABAJO REAL; EL RESULTADO ES UN LUBRICANTE DE MUY ALTAS PRESTACIONES, QUE ALARGA LA VIDA DEL MOTOR INCLUSO EN LAS CONDICIONES MÁS EXTREMAS.

DATOS FÍSICO TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS (VALORES TÍPICOS)

SAE (GEAR) -----	70
DENSIDAD A 15° C. (ASTM D1298) -----	0,857
VISCOSIDAD 40°C. cST.(ASTM D445) -----	70
VISCOSIDAD 100°C. cST.(ASTM D445) -----	10
ÍNDICE DE VISCOSIDAD, (ASTM D2270) -----	126
PUNTO DE INFLAMACIÓN °C. (ASTM D92) ----	200
PUNTO DE CONGELACIÓN °C. (ASTM D97) --	-29

NIVELES DE CALIDAD:

API -----	GL5 LS
NIP -----	2TE6

VENTAJAS:

- APTO PARA TODO TIPO DE CAJAS DE CAMBIO DE MOTOCICLETAS DE 2T DE COMPETICIÓN.
- MÍNIMA FRICCIÓN INTERNA GRACIAS A SUS ADITIVOS QUE A SU VEZ DISMINUYEN EL CONSUMO DE ACEITE Y DE COMBUSTIBLE.
- MANTIENE LIMPIO INTERNAMENTE EL MOTOR, PROTEGIÉNDOLO CONTRA EL DESGASTE.
- EXCELENTES PROPIEDADES LUBRICANTES Y ANTIDESGASTE.
- GRAN RESISTENCIA A LA OXIDACIÓN Y AL ENVEJECIMIENTO.
- ELEVADO PODER DETERGENTE Y DISPERSANTE.
- BUENA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN.
- MÁXIMA LA DURACIÓN DE SUS CARACTERÍSTICAS DE ENGRASE GRACIAS A SU COMPOSICIÓN.
- MINIMIZA LA PERDIDA DE POTENCIA POR ROZAMIENTO EN LA CAJA DE CAMBIOS O ENGRANAJES.
- ESTE LUBRICANTE, EN COMPARACIÓN CON EL RESTO DE ACEITES DE ENGRANAJES PUEDE AUMENTAR EL RENDIMIENTO Y POTENCIA DEL MOTOR HASTA UN 5%.
- LUBRICANTE A UTILIZAR DONDE EL FABRICANTE SOLICITE ESTOS NIVELES DE CALIDAD.

* DISPONIBLE FICHA DE SEGURIDAD.

CODIGO UFI: NO APLICABLE

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTOS PARÁMETROS EN SUS FABRICADOS SEGÚN LAS NECESIDADES DEL MERCADO Y DEL SECTOR EN GENERAL; ESTA FICHA TÉCNICA CONTIENE VALORES ORIENTATIVOS MEDIOS QUE EXCLUYEN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE CADA FABRICACIÓN O DE ERRORES DE IMPRENTA.

FICHA CATÁLOGO Nº: 01-920463-ES-FC-GEAR-GP-EXTRA 70

GP EXTRA 70

DISLOMAR S.L.U.

CTRA. CARTAGENA-MAZARRON. KM 4,5
NAVE 3 - POLIGONO LADRILLARES, 30393
CARTAGENA, MURCIA - ESPAÑA.
TLF: 968330071 / info@dislomar.com

FECHA

02/01/2024

REVISIÓN

1-2024

VOLUMEN

1L.

REFERENCIAS

1920463