

INFORMACION TECNICA DEL PRODUCTO



LUBRICANTE DE ENGRANAJES GEAR GP EXTRA 80



100% SYNTHETIC USO EXCLUSIVAMENTE PROFESIONAL 2T GEAR OIL

DESCRIPCION:

LUBRICANTE SINTETICO CON ADITIVOS 100% SINTETICOS. POR SU COMPOSICION ESTE LUBRICANTE ESTA FORMULADO PARA SU USO EXCLUSIVO EN LAS **CAJAS DE CAMBIOS/ENGRANAJES** DE LOS MAS MODERNOS MOTORES DE 2T DISEÑADOS CON LAS ULTIMAS TECNOLOGIAS UTILIZADOS EN MOTORES DE COMPETICION.

SUS ENSAYOS Y PRUEBAS SE HAN REALIZADO BAJO LAS MAXIMAS GARANTIAS TEORICAS Y BAJO LAS MAXIMAS CONDICIONES DE TRABAJO REAL; EL RESULTADO ES UN LUBRICANTE DE MUY ALTAS PRESTACIONES, QUE ALARGA LA VIDA DEL MOTOR INCLUSO EN LAS CONDICIONES MAS EXTREMAS.

DATOS FISICO TECNICOS

CARACTERISTICAS (VALORES TÍPICOS)

SAE (GEAR) -----	80
DENSIDAD A 15° C. (ASTM D1298) -----	0,865
VISCOSIDAD 40°C. cST.(ASTM D445) -----	86
VISCOSIDAD 100°C. cST.(ASTM D445) -----	11
INDICE DE VISCOSIDAD, (ASTM D2270) -----	115
PUNTO DE INFLAMACION °C. (ASTM D92) ----	215
PUNTO DE CONGELACION °C. (ASTM D97) --	-31

NIVELES DE CALIDAD:

API -----	GL5 LS
NIP -----	2TE8

VENTAJAS:

- APTO PARA TODO TIPO DE CAJAS DE CAMBIO DE MOTOCICLETAS DE 2T DE COMPETICION.
- MINIMA FRICCION INTERNA GRACIAS A SUS ADITIVOS QUE A SU VEZ DISMINUYEN EL CONSUMO DE ACEITE Y DE COMBUSTIBLE.
- MANTIENE LIMPIO INTERNAMENTE EL MOTOR, PROTEGIENDOLO CONTRA EL DESGASTE.
- EXCELENTES PROPIEDADES LUBRICANTES Y ANTIDESGASTE.
- GRAN RESISTENCIA A LA OXIDACION Y AL ENVEJECIMIENTO.
- ELEVADO PODER DETERGENTE Y DISPERSANTE.
- BUENA PROTECCION CONTRA LA CORROSION.
- MAXIMA LA DURACION DE SUS CARACTERISTICAS DE ENGRASE GRACIAS A SU COMPOSICION.
- MINIMIZA LA PERDIDA DE POTENCIA POR ROZAMIENTO EN LA CAJA DE CAMBIOS O ENGRANAJES.
- ESTE LUBRICANTE, EN COMPARACION CON EL RESTO DE ACEITES DE ENGRANAJES PUEDE AUMENTAR EL RENDIMIENTO Y POTENCIA DEL MOTOR HASTA UN 5%.
- LUBRICANTE A UTILIZAR DONDE EL FABRICANTE SOLICITE ESTOS NIVELES DE CALIDAD.

* DISPONIBLE FICHA DE SEGURIDAD.

CODIGO UFI: NO APLICABLE

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTOS PARAMETROS EN SUS FABRICADOS SEGUN LAS NECESIDADES DEL MERCADO Y DEL SECTOR EN GENERAL; ESTA FICHA TECNICA CONTIENE VALORES ORIENTATIVOS MEDIOS QUE EXCLUYEN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE CADA FABRICACION O DE ERRORES DE IMPRENTA.

FICHA CATALOGO N°: XX-920483-ES-FC-GEAR-GP-EXTRA-80

GP EXTRA 80

DISLOMAR S.L.U.

CTRA. CARTAGENA-MAZARRON. KM 4,5
NAVE 3 - POLIGONO LADRILLARES, 30393
CARTAGENA, MURCIA - ESPAÑA.
TLF: 968330071 / info@dislomar.com

FECHA

02/01/2024

REVISION

1-2024

VOLUMEN

1L.

REFERENCIAS

1920483