

# INFORMACION TECNICA DEL PRODUCTO



## LUBRICANTE DE ENGRANAJES **GEAR CUSTOM** TRANSMISSION AND PRIMARY CHAIN CASE



## VALVULINA SINTETICA

## V-TWIN / GL4 - GL5

### DESCRIPCION:

LUBRICANTE SINTETICO DE PRIMERA CALIDAD, PARA UTILIZAR EN CAJAS DE TRANSMISION, CADENAS PRIMARIAS Y EMBRAGUES EN EQUIPOS DE MOTORES DE 4 TIEMPOS. **(ESPECIFICO PARA MOTORES V-TWIN DE HARLEY-DAVIDSON).**

SUS ENSAYOS Y PRUEBAS SE HAN REALIZADO BAJO LAS MAXIMAS GARANTIAS TEORICAS Y BAJO LAS MAXIMAS CONDICIONES DE TRABAJO REAL; EL RESULTADO ES UN LUBRICANTE DE MUY ALTAS PRESTACIONES, QUE ALARGA LA VIDA DEL MOTOR INCLUSO EN LAS CONDICIONES MAS EXTREMAS.

## DATOS FISICO TECNICOS

### CARACTERISTICAS (VALORES TICOS)

GRADO SAE COMPATIBLE ----- 75W140 / 85W140  
DENSIDAD A 15° C.(ASTM D1298) ----- 0,905  
VISCOSIDAD 40°C. cST.(ASTM D445) ----- 280  
VISCOSIDAD 100°C. cST.(ASTM D445) ----- 24  
INDICE DE VISCOSIDAD, (ASTM D2270) ----- 109  
PUNTO DE INFLAMACION °C. (ASTM D92) ---- 200  
PUNTO DE CONGELACION °C. (ASTM D97) -- -18

### NIVELES DE CALIDAD:

API ----- GL4 + GL5  
NIP ----- 2TE5

### VENTAJAS:

- FORMULADO ESPECIALMENTE PARA CAJAS DE TRANSMISION, CADENAS PRIMARIAS Y EMBRAGUES EN SISTEMAS V-TWIN HD.**
- MINIMA FRICCION INTERNA GRACIAS A SUS ADITIVOS QUE A SU VEZ DISMINUYEN EL CONSUMO DE ACEITE Y DE COMBUSTIBLE.**
- MANTIENE LIMPIO INTERNAMENTE EL MOTOR, PROTEGIENDOLO CONTRA EL DESGASTE.**
- EXCELENTES PROPIEDADES LUBRICANTES Y ANTIDESGASTE.**
- GRAN RESISTENCIA A LA OXIDACION Y AL ENVEJECIMIENTO.**
- ELEVADO PODER DETERGENTE Y DISPERSANTE.**
- BUENA PROTECCION CONTRA LA CORROSION.**
- GRACIAS A SU COMPOSICION SINTETICA ALARGA LOS INTERVALOS DE CAMBIO.**
- LUBRICANTE A UTILIZAR DONDE EL FABRICANTE SOLICITE ESTOS NIVELES DE CALIDAD.**

\* *DISPONIBLE FICHA DE SEGURIDAD.*

*CODIGO UFI: NO APLICABLE*

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTOS PARAMETROS EN SUS FABRICADOS SEGUN LAS NECESIDADES DEL MERCADO Y DEL SECTOR EN GENERAL; ESTA FICHA TECNICA CONTIENE VALORES ORIENTATIVOS MEDIOS QUE EXCLUYEN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE CADA FABRICACION O DE ERRORES DE IMPRENTA.

FICHA CATALOGO N°: 01-920505-ES-FC-GEAR-CUSTOM-75W140-85W140

GEAR CUSTOM

### DISLOMAR S.L.U.

CTRA. CARTAGENA-MAZARRON. KM 4,5  
NAVE 3 - POLIGONO LADRILLARES, 30393  
CARTAGENA, MURCIA - ESPAÑA.  
TLF: 968330071 / info@dislomar.com

### FECHA

02/01/2024

### REVISION

1-2024

### VOLUMEN

1L.  
5L.  
20L.  
50L.  
200L.

### REFERENCIAS

1920503  
1920505  
1920506  
1920507  
1920508