

INFORMACION TECNICA DEL PRODUCTO



ACEITE DE HORQUILLAS FORK OIL CRONO



SINTHETIC FORTIFIED SAE 15

DESCRIPCION:

LUBRICANTE HIDRAULICO SINTETICO FORMULADO CON LAS MEJORES MATERIAS PRIMAS CON ADITIVOS 100 % SINTETICOS; POR SU COMPOSICION ESTE LUBRICANTE ESTA FORMULADO PARA SU USO EN LAS SUSPENSIONES TELESCOPICAS INCLUSO INVERTIDAS DE LAS MAS MODERNAS MOTOCICLETAS, QUADS, Y SCOOTER CON LAS ULTIMAS TECNOLOGIAS.

SUS ENSAYOS Y PRUEBAS SE HAN REALIZADO BAJO LAS MAXIMAS GARANTIAS TEORICAS Y BAJO LAS MAXIMAS CONDICIONES DE TRABAJO REAL; EL RESULTADO ES UN FLUIDO DE MUY ALTAS PRESTACIONES, QUE AUMENTA EL RENDIMIENTO OPTIMO Y LA ESTABILIDAD DE LA MOTOCICLETA O SCOOTER INCLUSO EN LAS CONDICIONES DE USO MAS SEVERAS SIN PROVOCAR DETERIORO DEBIDO AL EXTREMO CALENTAMIENTO DEL USO RACING.

VENTAJAS:

- APTO PARA TODO TIPO DE SUSPENSIONES DE SUPERBIKES Y SCOOTER DE ALTAS PRESTACIONES.
- MINIMA FRICCION INTERNA GRACIAS A SUS ADITIVOS QUE A SU VEZ DISMINUYEN EL DETERIORO DE LOS RETENES.
- MANTIENE LIMPIA INTERNAMENTE LA HORQUILLA DANDO LA MAXIMA PROTECCION CONTRA EL DESGASTE.
- GRAN RESISTENCIA A LA OXIDACION Y AL ENVEJECIMIENTO.
- GRACIAS A SU COMPOSICION SINTETICA Y A SU ALTO INDICE DE VISCOSIDAD ALARGA LOS INTERVALOS DE CAMBIO.
- UTILICESE EL GRADO DE VISCOSIDAD QUE RECOMIENDE EL FABRICANTE.
- ADITIVADO CON PROTECTORES PARA JUNTAS Y RETENES.

PROPIEDADES

BIODEGRADABLE

DATOS FISICO TECNICOS

CARACTERISTICAS (VALORES TICOS)

| | |
|------------------------------------------|-------|
| SAE ----- | 15 |
| GRAO ISO VG ----- | 32 |
| DENSIDAD A 15° C.(ASTM D1298) ----- | 0,872 |
| INDICE DE VISCOSIDAD (ASTM D2270) ----- | 191 |
| PUNTO DE INFLAMACION °C. (ASTM D92) ---- | 219 |
| PUNTO DE CONGELACION °C. (ASTM D97) -- | -29 |

NIVELES DE CALIDAD:

| | |
|-----------|-----|
| ISO ----- | HV |
| NIP ----- | FO3 |

* DISPONIBLE FICHA DE SEGURIDAD.

CODIGO UFI: NO APLICABLE

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTOS PARAMETROS EN SUS FABRICADOS SEGUN LAS NECESIDADES DEL MERCADO Y DEL SECTOR EN GENERAL; ESTA FICHA TECNICA CONTIENE VALORES ORIENTATIVOS MEDIOS QUE EXCLUYEN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE CADA FABRICACION O DE ERRORES DE IMPRENTA.

FICHA CATALOGO N°: 01-920563-ES-FC-FORKOIL-15

FORK OIL - 15

DISLOMAR S.L.U.

CTRA. CARTAGENA-MAZARRON. KM 4,5
NAVE 3 - POLIGONO LADRILLARES, 30393
CARTAGENA, MURCIA - ESPAÑA.
TLF: 968330071 / info@dislomar.com

FECHA

02/01/2024

REVISION

1-2024

VOLUMEN

1L.

REFERENCIAS

1920563