

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO



ACEITE DE HORQUILLAS FORK OIL CRONO



SINTHETIC FORTIFIED SAE 30

DESCRIPCIÓN:

LUBRICANTE HIDRÁULICO SINTÉTICO FORMULADO CON LAS MEJORES MATERIAS PRIMAS CON ADITIVOS 100 % SINTÉTICOS; POR SU COMPOSICIÓN ESTE LUBRICANTE ESTÁ FORMULADO PARA SU USO EN LAS SUSPENSIONES TELESCÓPICAS INCLUSO INVERTIDAS DE LAS MÁS MODERNAS MOTOCICLETAS, QUADS, Y SCOOTER CON LAS ÚLTIMAS TECNOLOGÍAS.

SUS ENSAYOS Y PRUEBAS SE HAN REALIZADO BAJO LAS MÁXIMAS GARANTIAS TEÓRICAS Y BAJO LAS MÁXIMAS CONDICIONES DE TRABAJO REAL; EL RESULTADO ES UN FLUIDO DE MUY ALTAS PRESTACIONES, QUE AUMENTA EL RENDIMIENTO ÓPTIMO Y LA ESTABILIDAD DE LA MOTOCICLETA O SCOOTER INCLUSO EN LAS CONDICIONES DE USO MÁS SEVERAS SIN PROVOCAR DETERIORO DEBIDO AL EXTREMO CALENTAMIENTO DEL USO RACING.

DATOS FÍSICO TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS (VALORES TÍPICOS)

SAE -----	30
GRAO ISO VG -----	100
DENSIDAD A 15° C. (ASTM D1298) -----	0,890
INDICE DE VISCOSIDAD (ASTM D2270) -----	188
PUNTO DE INFLAMACIÓN °C. (ASTM D92) ----	230
PUNTO DE CONGELACIÓN °C. (ASTM D97) --	-26

NIVELES DE CALIDAD:

ISO -----	HV
NIP -----	FO3

VENTAJAS:

- APTO PARA TODO TIPO DE SUSPENSIONES DE SUPERBIKES Y SCOOTER DE ALTAS PRESTACIONES.
- MÍNIMA FRICCIÓN INTERNA GRACIAS A SUS ADITIVOS QUE A SU VEZ DISMINUYEN EL DETERIORO DE LOS RETENES.
- MANTIENE LIMPIA INTERNAMENTE LA HORQUILLA DANDO LA MÁXIMA PROTECCIÓN CONTRA EL DESGASTE.
- GRAN RESISTENCIA A LA OXIDACIÓN Y AL ENVEJECIMIENTO.
- GRACIAS A SU COMPOSICIÓN SINTÉTICA Y A SU ALTO INDICE DE VISCOSIDAD ALARGA LOS INTERVALOS DE CAMBIO.
- UTILÍCESE EL GRADO DE VISCOSIDAD QUE RECOMIENDE EL FABRICANTE.
- ADITIVADO CON PROTECTORES PARA JUNTAS Y RETENES.

PROPIEDADES

BIODEGRADABLE

* DISPONIBLE FICHA DE SEGURIDAD.

CODIGO UFI: NO APLICABLE

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTOS PARÁMETROS EN SUS FABRICADOS SEGÚN LAS NECESIDADES DEL MERCADO Y DEL SECTOR EN GENERAL; ESTA FICHA TÉCNICA CONTIENE VALORES ORIENTATIVOS MEDIOS QUE EXCLUYEN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE CADA FABRICACIÓN O DE ERRORES DE IMPRENTA.

FICHA CATÁLOGO Nº: 01-920578-ES-FC-FORKOIL-30

FORK OIL - 30

DISLOMAR S.L.U.

CTRA. CARTAGENA-MAZARRON. KM 4,5
NAVE 3 - POLIGONO LADRILLARES, 30393
CARTAGENA, MURCIA - ESPAÑA.
TLF: 968330071 / info@dislomar.com

FECHA

02/01/2024

REVISIÓN

1-2024

VOLUMEN

1L.

REFERENCIAS

1920578