

INFORMACION TECNICA DEL PRODUCTO



ANTICONGELANTE PURO 100%



100% ORGANICO

DESCRIPCION:

ANTICONGELANTE MOTO PURO 100% ES UN FLUIDO **100% ORGANICO** DE NUEVA GENERACION QUE EN SU COMPOSICION INCLUYE ADITIVOS DE EXCELENTE CALIDAD, ESTOS PROPORCIONAN AL CIRCUITO DE REFRIGERACION UNA MAGNIFICA PROTECCION SEGUN SU CONCENTRACION.

DESARROLLADO ESPECIFICAMENTE PARA LOS MODERNOS MOTORES DE MOTOCICLETAS 2T Y 4T. CON ESTA NUEVA FORMULACION SE CONSIGUE UN FLUIDO DE GRAN DURABILIDAD, QUE CONSERVA AL MAXIMO LAS PROPIEDADES ANTICORROSIVAS, EVITA LA FORMACION DE DEPOSITOS Y AUMENTA LA CAPACIDAD DE TRANSFERENCIA TERMICA EN EL CIRCUITO DE REFRIGERACION. BASICAMENTE ES UN ANTICONGELANTE CONCENTRADO AL 100% CON BASE MONOETILENGLICOL Y PAQUETE DE ADITIVOS **100% ORGANICOS**, ANTICORROSIVOS, ANTIESPUMANTES, ANTIOXIDANTES, ANTIHERRUMBRES, ALGICIDAS Y BACTERICIDAS; Y TOTALMENTE EXENTO DE AMINAS, FOSFATOS, NITRITOS Y SILICATOS. GRACIAS A TODOS SUS COMPONENTES EVITA LAS POSIBLES AVERIAS TIPICAS DE OTROS PRODUCTOS DE MENOR CALIDAD.

DATOS FISICO TECNICOS

CARACTERISTICAS (VALORES TIPICOS)

DENSIDAD A 20 °C.----- 1.112
 PH A 20 ° ----- 7,6
 PUNTO DE CONGELACION.----- -72 °C.
 PROTECCION.-- (VER CUADRO DE PROTECCIONES)

CORROSION: (AL 50% DE C.C.)

COBRE ----- 0,1mg/cm
 SOLDADURA ----- 0,1mg/cm
 LATON ----- 0,1mg/cm
 ACERO ----- 0,1mg/cm
 FUNDICION ----- 0,1mg/cm
 ALUMINIO ----- 0,1mg/cm

NIVELES DE CALIDAD:

RENAULT----- 41.01.001
 PEUGEOT----- FH-06
 FORD----- SSM-97B-9101A
 FIAT----- 555.23
 GENERAL MOTORS----- 1899-M
 BMW----- N-600-69-0
 MERCEDES BENZ----- DBL-7700

CONSTRUCTORES:

APTO PARA MOTORES SUZUKI, YAMAHA, HONDA, KAWASKI, DUCATI, ETC.

VENTAJAS:

- ✓ NO SE EVAPORA DURANTE SU USO.
- ✓ SE PUEDE USAR DURANTE TODAS LAS ESTACIONES DEL AÑO EN UN CIRCUITO PREVIAMENTE LIMPIO Y BIEN CUIDADO.
- ✓ NO ES CORROSIVO PARA EL ALUMINIO NI SUS ALEACIONES, NI PARA LOS METALES NORMALMENTE USADOS EN LOS MOTORES Y EN LOS SISTEMAS DE REFRIGERACION.
- ✓ ANTIESPUMANTE EN LOS SISTEMAS DE REFRIGERACION QUE NO SON CONTAMINADOS POR LOS GASES DE LA COMBUSTION.
- ✓ PROTEGE CONTRA LA EBULLICION Y EL CONSIGUIENTE AUMENTO DE LA PRESION EN LOS CIRCUITOS CERRADOS.
- ✓ TODA LA ADITIVACION QUE CONTIENE ES DE BAJA TOXICIDAD, CON LO CUAL PROTEGE EL MEDIO AMBIENTE.
- ✓ ELEVADO PUNTO DE EBULLICION, QUE DA UNA EXCELENTE PROTECCION CONTRA LA CAVITACION.
- ✓ FLUIDO DE MUY LARGA DURACION.
- ✓ SE DEBE USAR EN LA CONCENTRACION SOLICITADA POR EL FABRICANTE DEL MOTOR, Y PARA APROVECHAR SUS CUALIDADES, MEZCLADO CON AGUA DESTILADA AL 50% SUPERA LA NORMATIVA **VW TL 774D (G12)**.
- ✓ NO ES ACONSEJABLE EL USO DIRECTO SIN DILUIR, SALVO EN CONDICIONES MUY ADVERSAS CON TEMPERATURAS INFERIORES A -35 °C. Y DONDE/CUANDO LO SOLICITE EL FABRICANTE DEL VEHICULO.
- ✓ MEZCLA FORMULADA PARA USO DONDE EL FABRICANTE RECOMIENDE ESTAS PROTECCIONES.

PRESENTACION:

EL PRODUCTO SE PRESENTA EN COLOR AMARILLO.

* *DISPONIBLE FICHA DE SEGURIDAD.*

CODIGO UFI: FH80-00N4-W008-ASSN

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTOS PARAMETROS EN SUS FABRICADOS SEGUN LAS NECESIDADES DEL MERCADO Y DEL SECTOR EN GENERAL. ESTA FICHA TECNICA CONTIENE VALORES ORIENTATIVOS MEDIOS QUE EXCLUYEN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE CADA FABRICACION O DE ERRORES DE IMPRENTA.

FICHA CATALOGO N°: 01-920891-ES-FC-ANTICONG-100

AMARILLO

DISLOMAR S.L.U.

CTRA. CARTAGENA-MAZARRON. KM 4,5
 NAVE 3 - POLIGONO LADRILLARES, 30393
 CARTAGENA, MURCIA - ESPAÑA.
 TLF: 968330071 / info@dislomar.com

FECHA

02/01/2024

REVISION

1-2024

VOLUMEN

1L.
5L.

REFERENCIAS

1920890
1920891

INFORMACION TECNICA DEL PRODUCTO



ANTICONGELANTE PURO 100%

CUADRO DE PROTECCIONES

	FLUIDO 100% ORGANICO						
	CANTIDAD DE ANTICONGELANTE PURO EN LITROS PARA OBTENER LAS SIGUIENTES PROTECCIONES EN °C.						
	1L.	2L.	3L.	4L.	6L.	8L.	10L.
4	-12°	-36°					
5	-9°	-24°	-52°				
6	-7°	-18°	-36°				
7	-6°	-14°	-26°	-49°			
8	-5,5°	-12°	-22°	-36°			
9	-5°	-10°	-18°	-29°			
10		-9°	-16°	-24°	-52°		
11		-8°	-14°	-21°	-43°		
12		-7°	-12°	-18°	-36°		
13		-6°	-11°	-16°	-32°	-53°	
14		-5,5°	-10°	-14°	-26°	-47°	
15		-5°	-9°	-13°	-24°	-41°	
16			-8,5°	-12°	-22°	-36°	
17			-8°	-11°	-20°	-33°	-50°
18			-7°	-10°	-18°	-29°	-44°
19			-6°	-9°	-17°	-27°	-41°

CAPACIDAD DEL SISTEMA DE REFRIGERACION EN LITROS

(MAS INFORMACION DE PRODUCTO EN LA FICHA TECNICA)

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTOS PARAMETROS EN SUS FABRICADOS SEGUN LAS NECESIDADES DEL MERCADO Y DEL SECTOR EN GENERAL; ESTA FICHA TECNICA CONTIENE VALORES ORIENTATIVOS MEDIOS QUE EXCLUYEN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE CADA FABRICACION O DE ERRORES DE IMPRENTA.

FICHA CATALOGO N°: 01-920891-ES-FC-ANTICONG-100

AMARILLO

DISLOMAR S.L.U.

CTRA. CARTAGENA-MAZARRON. KM 4,5
NAVE 3 - POLIGONO LADRILLARES, 30393
CARTAGENA, MURCIA - ESPAÑA.
TLF: 968330071 / info@dislomar.com

FECHA

02/01/2024

REVISION

1-2024

VOLUMEN

1L.
5L.

REFERENCIAS

1920890
1920891