

# INFORMACION TECNICA DEL PRODUCTO



# DESENGRASANTE MOTO DEGRAS



## DESENGRASANTE ALCALINO

### DESCRIPCION:

**MOTO DEGRAS** ES UN DESENGRASANTE ALCALINO PARA LA ELIMINACION DE GRASAS, ACEITES Y TODO TIPO DE SUCIEDADES PERSISTENTES, SIN LA NECESIDAD DE ESFUERZOS MECANICOS NI PRODUCTOS AGRESIVOS O CAUSTICOS.

SE UTILIZA GENERALMENTE, COMO DESENGRASANTE MULTIUSOS, TANTO EN TALLERES DE AUTOMOCION COMO EN TALLERES DE MOTOCICLETAS. ES UN POTENTE LIMPIADOR DE SUCIEDADES GRASAS. POR LO QUE SU USO, INCLUSO PARA LIMPIEZA DE SUELOS DE TALLERES MECANICOS ES MUY EXTENDIDO. SU USO ESPECIALMENTE SE DESTINA A LIMPIEZA DE BASCULANTES, CADENAS, BUJES, CHASIS, MOTORES, ETC. INCLUYENDO PIEZAS MECANICAS DE TODO TIPO DE VEHICULOS.

## DATOS FISICO TECNICOS

### CARACTERISTICAS (VALORES TIPICOS)

COLOR -----	AMARILLENTO
OLOR -----	CARACTERISTICO
DENSIDAD A 20 °C. -----	1,065
PH -----	11,9
PUNTO DE EBULLICION -----	>100 °C
AUTOINFLAMABILIDAD -----	NO INFLAMABLE
SOLUBILIDAD EN AGUA -----	MISCIBLE
PTO./INTERVALO DE FUSION ---	NO APLICABLE

### FORMA DE USO:

**MOTO DEGRAS** HA DE DILUIRSE EN AGUA A UNA PROPORCION QUE VARIA SEGUN SEA LA SUPERFICIE A LIMPIAR, EL EQUIPO DE LAVADO UTILIZADO Y LA SUCIEDAD A ELIMINAR. COMO NORMA GENERAL SE UTILIZARA DILUIDO ENTRE EL 4% Y EL 10%, DILUCION QUE CREEMOS SUFICIENTE PARA EFECTUAR UN PERFECTO ACABADO.

DEBERA TENER PRECAUCION SOBRE EL ESTADO DE SUPERFICIES PINTADAS, PODRIA AFECTAR A LAS MISMAS. ESTA MEZCLA SE ROCIARA SOBRE LA SUPERFICIE A LIMPIAR A TRAVES DE BOMBA MANUAL DE PULVERACION, BROCHA, SISTEMA VENTURI O DOSATRON.

UNA VEZ ROCIADA LA SUPERFICIE DEL PRODUCTO DEBERA ACTUAR SOBRE LA SUCIEDAD DURANTE UNOS MINUTOS (LLAMADO TIEMPO DE CONTACTO) NORMALMENTE ENTRE DOS Y CINCO MINUTOS ES SUFICIENTE. TRANSCURRIDO ESTE TIEMPO DE CONTACTO SE DEBERA ENJUAGAR CON AGUA LIMPIA, PREFERENTEMENTE A PRESION

UNA VEZ ENJUAGADO, SECAR CON UN PAÑO LIMPIO. MOTO DEGRAS CUMPLE CON LAS NORMAS SOBRE BIODEGRADABILIDAD ESTABLECIDAS POR LA UNION EUROPEA.

\* *DISPONIBLE FICHA DE SEGURIDAD.*

*CODIGO UFI: FW70-F0TC-R00T-PDQ6*

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTOS PARAMETROS EN SUS FABRICADOS SEGUN LAS NECESIDADES DEL MERCADO Y DEL SECTOR EN GENERAL; ESTA FICHA TECNICA CONTIENE VALORES ORIENTATIVOS MEDIOS QUE EXCLUYEN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE CADA FABRICACION O DE ERRORES DE IMPRENTA.

FICHA CATALOGO N°: 01-920666-ES-FC-DESENGRASANTE-MOTO-DEGRAS

DESEN. MOTO

### DISLOMAR S.L.U.

CTRA. CARTAGENA-MAZARRON. KM 4,5  
NAVE 3 - POLIGONO LADRILLARES, 30393  
CARTAGENA, MURCIA - ESPAÑA.  
TLF: 968330071 / info@dislomar.com

#### FECHA

02/01/2024

#### REVISION

1-2024

VOLUMEN

20L.

REFERENCIAS

1920666