

INFORMACION TECNICA DEL PRODUCTO



LUBRICANTE MOTOR TT OUTBOARD



SYNTHETIC MARINE SYNTHEC 2

DESCRIPCION:

LUBRICANTE SINTETICO DE MAXIMA CALIDAD DESARROLLADO ESPECIALMENTE PARA LA NUEVA GENERACION DE **EMBARCACIONES FUERABORDA 2T DEPORTIVAS**, UTIL PARA SER MEZCLADO CON LA GASOLINA EN EL EN EL PORCENTAJE QUE RECOMIENDE EL FABRICANTE.

PROTEGE CONTRA EL GRIPAJE Y PERLADO DE BUJIAS Y ALARGA LA VIDA DE LA MAQUINA AUN EN CONDICIONES EXTREMAS DE USO, CARGA Y TEMPERATURA.

ES UTILIZABLE EN SISTEMAS DE INYECCION, O PREMEZCLA, Y ESTA FORMULADO Y TESTADO PARA GARANTIZAR UNA EXCELENTE LUBRICACION DEL MOTOR INCLUSO EN LAS CONDICIONES MAS AGRESIVAS DE USO.

DATOS FISICO TECNICOS

CARACTERISTICAS (VALORES TICOS)

DENSIDAD A 15° C. (ASTM D1298) ----- 0,880
VISCOSIDAD 40°C. cST.(ASTM D445) ----- 58
PUNTO DE INFLAMACION °C. (ASTM D92) ---- 90
PUNTO DE CONGELACION °C. (ASTM D97) -- -22

NIVELES DE CALIDAD:

API/CEC ----- TSC4+
BIA ----- TCW-III
NIP ----- 2TA4M

VENTAJAS:

- ✓ LUBRICANTE SINTETICO APTO PARA TODO TIPO DE MOTORES FUERABORDA DE 2T MARINOS.
- ✓ TESTADO PARA SU USO EN COMPETICION.
- ✓ MINIMA EMISION DE HUMOS GRACIAS A SU TECNOLOGIA SMOKE-FREE.
- ✓ APTO PARA MEZCLA CON GASOLINAS CON O SIN PLOMO.
- ✓ POR SU ALTO NIVEL DE CALIDAD, GARANTIZA UN FUNCIONAMIENTO LIMPIO Y NITIDO DEL MOTOR.
- ✓ DEBIDO A SU ALTA CALIDAD, NO FORMA RESIDUOS CARBONOSOS EN LOS TRANSFERS DE ESCAPE, NI EN EL PROPIO ESCAPE.
- ✓ MEJORA LA COMBUSTION, Y AUMENTA LA POTENCIA. SU COMPOSICION LO HACE **BIODEGRADABLE**.

* DISPONIBLE FICHA DE SEGURIDAD.

CODIGO UFI: NO APLICABLE

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTOS PARAMETROS EN SUS FABRICADOS SEGUN LAS NECESIDADES DEL MERCADO Y DEL SECTOR EN GENERAL; ESTA FICHA TECNICA CONTIENE VALORES ORIENTATIVOS MEDIOS QUE EXCLUYEN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE CADA FABRICACION O DE ERRORES DE IMPRENTA.

FICHA CATALOGO N°: 01-900172-ES-FC-TTOUTBOARD

TT OUTBOARD

DISLOMAR S.L.U.

CTRA. CARTAGENA-MAZARRON. KM 4,5
NAVE 3 - POLIGONO LADRILLARES, 30393
CARTAGENA, MURCIA - ESPAÑA.
TLF: 968330071 / info@dislomar.com

FECHA

02/01/2024

REVISION

1-2024

VOLUMEN

1L.
5L.
20L.
50L.
200L.
1000L.

REFERENCIAS

1900170
1900171
1900172
1900173
1900174
1900175