

INFORMACION TECNICA DEL PRODUCTO



LUBRICANTE MOTOR GEAR MARINE



75W90

SYNTHETIC - GL5

DESCRIPCION:

LUBRICANTE SINTETICO MARINO DE ENGRANAJES, CON ADITIVOS 100% SINTETICOS. POR SU COMPOSICION ESTE LUBRICANTE ESTA FORMULADO PARA SU USO EN LOS **ENGRANAJES** DE LOS MOTORES MARINOS DE LOS MAS MODERNOS **JET-SKY, MOTOS DE AGUA Y EMBARCACIONES FUERABORDA DEPORTIVAS** CON LAS ULTIMAS TECNOLOGIAS.

SUS ENSAYOS Y PRUEBAS SE HAN REALIZADO BAJO LAS MAXIMAS GARANTIAS TEORICAS Y BAJO LAS MAXIMAS CONDICIONES DE TRABAJO REAL; EL RESULTADO ES UN LUBRICANTE DE MUY ALTAS PRESTACIONES, QUE ALARGA LA VIDA DE LOS ENGRANAJES GRACIAS A SU ALTO NIVEL DE MOTOR INCLUSO EN LAS CONDICIONES MAS EXTREMAS.

ESTE LUBRICANTE POR SU COMPOSICION NO SE HA ENSAYADO NI SE ACONSEJA SU USO EN MOTORES DE AUTOMOVILES.

VENTAJAS:

- ✓ APTO PARA TODO TIPO DE ENGRANAJES EN JET-SKY, MOTOS DE AGUA Y EMBARCACIONES FUERABORDA DEPORTIVAS.
- ✓ MINIMA FRICCION INTERNA GRACIAS A SUS ADITIVOS QUE A SU VEZ DISMINUYEN EL CONSUMO DE ACEITE Y DE COMBUSTIBLE.
- ✓ MANTIENE LIMPIO INTERNAMENTE EL MOTOR, PROTEGIENDOLO CONTRA EL DESGASTE.
- ✓ EXCELENTES PROPIEDADES LUBRICANTES Y ANTIDESGASTE.
- ✓ GRAN RESISTENCIA A LA OXIDACION Y AL ENVEJECIMIENTO.
- ✓ ELEVADO PODER DETERGENTE Y DISPERSANTE.
- ✓ EXCELENTE PROTECCION CONTRA LA CORROSION.
- ✓ GRACIAS A SU COMPOSICION SINTETICA ALARGA LOS INTERVALOS DE CAMBIO.

DATOS FISICO TECNICOS

CARACTERISTICAS (VALORES TICOS)

DENSIDAD A 15° C. (ASTM D1298) ----- 0,88 a 0,89
 VISCOSIDAD 40°C. cST.(ASTM D445) ----- 90
 VISCOSIDAD 100°C. cST.(ASTM D445) ----- 14,9
 INDICE DE VISCOSIDAD, (ASTM D2270) ----- >160
 PUNTO DE INFLAMACION °C. (ASTM D92) --- 220
 PUNTO DE CONGELACION °C. (ASTM D97) - <-30

NIVELES DE CALIDAD:

API ----- GL5 - GL5+LS
 NIP ----- 2TE4

* DISPONIBLE FICHA DE SEGURIDAD.

CODIGO UFI: NO APLICABLE

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTOS PARAMETROS EN SUS FABRICADOS SEGUN LAS NECESIDADES DEL MERCADO Y DEL SECTOR EN GENERAL; ESTA FICHA TECNICA CONTIENE VALORES ORIENTATIVOS MEDIOS QUE EXCLUYEN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE CADA FABRICACION O DE ERRORES DE IMPRENTA.

FICHA CATALOGO Nº: 01-900202-ES-FC-MARINE-75W90

MAR.75W90

DISLOMAR S.L.U.

CTRA. CARTAGENA-MAZARRON. KM 4,5
 NAVE 3 - POLIGONO LADRILLARES, 30393
 CARTAGENA, MURCIA - ESPAÑA.
 TLF: 968330071 / info@dislomar.com

FECHA

02/01/2024

REVISION

1-2024

VOLUMEN

1L.
5L.
20L.
50L.
200L.
1000L.

REFERENCIAS

1900200
1900201
1900202
1900203
1900204
1900205