

INFORMACION TECNICA DEL PRODUCTO



PAQUETE DE ADITIVOS CONCENTRADO DE LARGA DURACION ADITIVOS - CXI



DESCRIPCION:

PAQUETE DE ADITIVOS - CXI ES UN INHIBIDOR DE CORROSION Y ANTICORROSIVO CONCENTRADO EXENTO DE NITRITOS Y SILICATOS, ES UN COMPUESTO DE MUY BAJA TOXICIDAD Y BIODEGRADABLE QUE EMPLEA TECNOLOGIA DE ULTIMA GENERACION.

DISUELTO EN AGUA, PROPILENGLICOL, O MEZCLA DE AMBOS, PROPORCIONA UN PODER ANTI-CORROSIVO DE LARGA DURACION AL ALUMINIO, HIERRO, COBRE, BRONCE, ALEACIONES Y SOLDADURAS.

SE RECOMIENDA DILUIDO DESDE EL 3% AL 4% PARA CUALQUIER SISTEMA QUE REQUIERA PODER ANTI-CORROSIVO Y HASTA UN 8% EN SISTEMAS QUE REQUIERAN PROTECCION EXTRA. GRACIAS A TODOS SUS COMPONENTES EVITA LAS POSIBLES AVERIAS TIPCAS DE OTROS PRODUCTOS DE MENOR CALIDAD.

DATOS FISICO TECNICOS

CARACTERISTICAS (VALORES TIPCOS)

DENSIDAD A 20 °C.----- 1055
 PUNTO DE EBULLICION 2,4 BAR > DE 155 °C.
 PH A 20 °C. ----- 9,5
 SOLUBILIDAD EN AGUA ----- 100%

CORROSION:

COBRE ----- 0,1mg/cm
 SOLDADURA ----- 0,1mg/cm
 LATON ----- 0,1mg/cm
 ACERO ----- 0,1mg/cm
 FUNDICION ----- 0,1mg/cm
 ALUMINIO ----- 0,1mg/cm

VENTAJAS:

- ✓ PRODUCTO FORMULADO PARA DAR PROTECCION DE LARGA DURACION CONTRA LA CORROSION SIN EMPLEAR NITRITOS NI SILICATOS. SE PUEDE USAR DURANTE TODAS LAS ESTACIONES DEL AÑO
- ✓ ES BIODEGRADABLE (98% EN 18 DIAS - OECD Test N° 301 E) Y COMPATIBLE CON TODO TIPO DE JUNTAS.
- ✓ SE RECOMIENDA DILUIDO CON AGUA DESTILADA ESPECIALMENTE PARA EL SISTEMA DE REFRIGERACION DE AQUELLOS CIRCUITOS QUE NO PRECISEN PODER ANTICONGELANTE (SITEMAS DE CALEFACCION EN PISCINAS, CALEFACCION CENTRAL, CIRCUITOS TERMICOS DE ENERGIA SOLAR, ETC.).
- ✓ SE PUEDE USAR DURANTE TODAS LAS ESTACIONES DEL AÑO EN UN CIRCUITO PREVIAMENTE LIMPIO Y BIEN CERRADO.
- ✓ SUS ADITIVOS ANTIESPUMANANTES EN LOS SITEMAS DE REFRIGERACION EVITAN CUALQUIER TRABAJO EN VACIO DEL SISTEMA DE BOMBEO.
- ✓ PROTEGE CONTRA LA EBULLICION Y EL CONSIGUIENTE AUMENTO DE PRESION EN LOS CIRCUITOS CERRADOS.
- ✓ **GARANTIZA LA TRANSFERENCIA TERMICA OPTIMA DEL CIRCUITO, INCLUSO EN LAS CONDICIONES DE UTILIZACION MAS SEVERAS.**

* DISPONIBLE FICHA DE SEGURIDAD.

CODIGO UFI: NO APLICABLE

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTOS PARAMETROS EN SUS FABRICADOS SEGUN LAS NECESIDADES DEL MERCADO Y DEL SECTOR EN GENERAL; ESTA FICHA TECNICA CONTIENE VALORES ORIENTATIVOS MEDIOS QUE EXCLUYEN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE CADA FABRICACION O DE ERRORES DE IMPRENTA.

FICHA CATALOGO N°: 01-912081-ES-FC-SOLAR-ADITIVOS

ADITIVOS CXI

DISLOMAR S.L.U.

CTRA. CARTAGENA-MAZARRON. KM 4,5
 NAVE 3 - POLIGONO LADRILLARES, 30393
 CARTAGENA, MURCIA - ESPAÑA.
 TLF: 968330071 / info@dislomar.com

FECHA

02/01/2024

REVISION

1-2024

VOLUMEN

1L.

5L.

10L.

20L.

200L.

1000L.

REFERENCIAS

1912080

1912081

1912082

1912083

1912084

1912085