

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO

NUEVO.



ANTICONGELANTE PURO 100%



ORGANIC-LOBRID / G12 EVO / P-Si-OAT

DESCRIPCIÓN:

ANTICONGELANTE PURO 100% G12 EVO ES UN FLUIDO FORMULADO CON ÁCIDOS ORGÁNICOS, SILICATOS Y FOSFATOS, QUE EN SU COMPOSICIÓN INCLUYE ADITIVOS DE EXCELENTE CALIDAD, ESTOS PROPORCIONAN AL CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN UNA MAGNIFICA PROTECCIÓN SEGÚN SU CONCENTRACIÓN.

CON ESTA FORMULACIÓN EVOLUCIONADA SE CONSIGUE UN FLUIDO DE GRAN DURABILIDAD, QUE CONSERVA AL MÁXIMO LAS PROPIEDADES ANTICORROSIVAS, EVITA LA FORMACIÓN DE DEPÓSITOS Y AUMENTA LA CAPACIDAD DE TRANSFERENCIA TÉRMICA EN EL CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN. BASICAMENTE ES UN ANTICONGELANTE CONCENTRADO AL 100% CON BASE MONOETILENGLICOL Y PAQUETE DE ADITIVOS, ANTICORROSIVOS, ANTIESPUMANTES, ANTI-OXIDANTES, ANTIHERRUMBRES, ALGICIDAS Y BACTERICIDAS; Y TOTALMENTE EXENTO DE AMINAS Y NITRITOS. GRACIAS A TODOS SUS COMPONENTES EVITA LAS POSIBLES AVERÍAS TÍPICAS DE OTROS PRODUCTOS DE MENOR CALIDAD.

VENTAJAS:

- ✓ FORMULACIÓN CON TECNOLOGIA **P-Si-OAT**
- ✓ SE PUEDE USAR DURANTE TODAS LAS ESTACIONES DEL AÑO EN UN CIRCUITO PREVIAMENTE LIMPIO Y BIEN CUIDADO.
- ✓ NO ES CORROSIVO PARA EL ALUMINIO NI SUS ALEACIONES, NI PARA LOS METALES NORMALMENTE USADOS EN LOS MOTORES Y EN LOS SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN.
- ✓ ANTIESPUMANTE EN LOS SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN QUE NO SON CONTAMINADOS POR LOS GASES DE LA COMBUSTIÓN.
- ✓ PROTEGE CONTRA LA EBULLICIÓN Y EL CONSIGUIENTE AUMENTO DE LA PRESIÓN EN LOS CIRCUITOS CERRADOS.
- ✓ TODA LA ADITIVACIÓN QUE CONTIENE ES DE BAJA TOXICIDAD, CON LO CUAL PROTEGE EL MEDIO AMBIENTE.
- ✓ ELEVADO PUNTO DE EBULLICIÓN, QUE DA UNA EXCELENTE PROTECCIÓN CONTRA LA CAVITACIÓN.
- ✓ FLUIDO DE MUY LARGA DURACIÓN TIPO **ELC** Y **NA FREE**.
- ✓ SE DEBE USAR EN LA CONCENTRACIÓN SOLICITADA POR EL FABRICANTE DEL MOTOR, Y PARA APROVECHAR SUS CUALIDADES, MEZCLADO CON AGUA DESTILADA AL 50% SUPERA **SUPERA LA NORMA G12 EVO (VW TL 774 L)** Y ES COMPATIBLE CON **G12 (VW TL 774 D)**, **G12+ (VW TL 774 F)**, **G12++ (VW TL 774 G)** Y SUSTITUYE A **G13 (VW TL 774 J)** DONDE EL FABRICANTE LO PRECONIZA.
- ✓ NO ES ACONSEJABLE EL USO DIRECTO SIN DILUIR, SALVO EN CONDICIONES MUY ADVERSAS CON TEMPERATURAS INFERIORES A -35 °C. Y DONDE/CUANDO LO SOLICITE EL FABRICANTE DEL VEHÍCULO.

PRESENTACIÓN:

EL PRODUCTO SE PRESENTA EXCLUSIVAMENTE EN COLOR ROSA.

DATOS FÍSICO TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS (VALORES TÍPICOS)

DENSIDAD A 20 °C 1125
 PH A 20 °C. 8,8
 PUNTO DE CONGELACIÓN -70 °C.
 PROTECCIÓN -- (VER CUADRO DE PROTECCIONES)

CORROSIÓN: (AL 50% DE C.C.)

COBRE 0,1mg/cm
 SOLDADURA 0,1mg/cm
 LATÓN 0,1mg/cm
 ACERO 0,1mg/cm
 FUNDICIÓN 0,1mg/cm
 ALUMINIO 0,1mg/cm

NIVELES DE CALIDAD:

***Diluido al 50% supera la norma: G12 EVO (VW TL 774 L) y es compatible con: G12 (VW TL 774D), G12+ (VW TL 774F) G12++ (VW TL 774G) Y sustituye a: G13 (VW TL 774J).**

* **DISPONIBLE FICHA DE SEGURIDAD.**

CODIGO UFI: 9Q60-D04T-F00V-EMJ9

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTOS PARÁMETROS EN SUS FABRICADOS SEGÚN LAS NECESIDADES DEL MERCADO Y DEL SECTOR EN GENERAL; ESTA FICHA TÉCNICA CONTIENE VALORES ORIENTATIVOS MEDIOS QUE EXCLUYEN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE CADA FABRICACIÓN O DE ERRORES DE IMPRENTA.

FICHA CATÁLOGO Nº: 01-200702-ES-FC-ANTICON-100G12-EVO

ROSA

DISLOMAR S.L.U.

CTRA. CARTAGENA-MAZARRON. KM 4,5
 NAVE 3 - POLIGONO LADRILLARES, 30393
 CARTAGENA, MURCIA - ESPAÑA.
 TLF: 968330071 / info@dislomar.com

FECHA

15/01/2022

REVISIÓN

1-2022

VOLUMEN

1L.
5L.
20L.
200L.
1000L.

REFERENCIAS

1200700
1200702
1200706
1200708
1200709

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO

NUEVO.



ANTICONGELANTE PURO 100%

CUADRO DE PROTECCIONES

G12 EVO

CAPACIDAD DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN EN LITROS	LOBRID-GEL / G12 EVO / P-Si-OAT							
	CANTIDAD DE ANTICONGELANTE PURO EN LITROS PARA OBTENER LAS SIGUIENTES PROTECCIONES EN °C.							
	1L.	2L.	3L.	4L.	6L.	8L.	10L.	
4	-12°	-36°						
5	-9°	-24°	-52°					
6	-7°	-18°	-36°					
7	-6°	-14°	-26°	-49°				
8	-5,5°	-12°	-22°	-36°				
9	-5°	-10°	-18°	-29°				
10		-9°	-16°	-24°	-52°			
11		-8°	-14°	-21°	-43°			
12		-7°	-12°	-18°	-36°			
13		-6°	-11°	-16°	-32°	-53°		
14		-5,5°	-10°	-14°	-26°	-47°		
15		-5°	-9°	-13°	-24°	-41°		
16			-8,5°	-12°	-22°	-36°		
17			-8°	-11°	-20°	-33°	-50°	
18			-7°	-10°	-18°	-29°	-44°	
19			-6°	-9°	-17°	-27°	-41°	

(MAS INFORMACIÓN DE PRODUCTO EN LA FICHA TÉCNICA)

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTOS PARÁMETROS EN SUS FABRICADOS SEGÚN LAS NECESIDADES DEL MERCADO Y DEL SECTOR EN GENERAL; ESTA FICHA TÉCNICA CONTIENE VALORES ORIENTATIVOS MEDIOS QUE EXCLUYEN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE CADA FABRICACIÓN O DE ERRORES DE IMPRENTA.

FICHA CATÁLOGO Nº: 01-200702-ES-FC-ANTICON-100G12-EVO

ROSA

DISLOMAR S.L.U.

CTRA. CARTAGENA-MAZARRON. KM 4,5
NAVE 3 - POLIGONO LADRILLARES, 30393
CARTAGENA, MURCIA - ESPAÑA.
TLF: 968330071 / info@dislomar.com

FECHA

15/01/2022

REVISIÓN

1-2022

VOLUMEN

1L.

5L.

20L.

200L.

1000L.

REFERENCIAS

1200700

1200702

1200706

1200708

1200709